

FDV BLAD FOR CHINT NL1 JORDFEILBRYTER

GENERELT

Ant poler: 2p og 4p
Karakteristikk: Standard, finnes også i G- og S-variant

$I_{\Delta no} = 0,5 \cdot I_{\Delta n}$
 $I_{nc} = 6kA$, $I_{\Delta c} = 6kA$
 $U_{imp} = 6kV$

FORVALTNING

Chint modulære jordfeilbrytere er godkjent ihht IEC EN61008-1

Fysisk størrelse (bxhxd):
2P: 36x84x78
4P: 72x84x78

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Maks 5W/pol

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS
Ihht IEC 61008 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.
Funksjonstestes 1 gang pr mnd.

Levetid:

25A: 2000 koblinger
40A og 63A: 1000 koblinger

TILBEHØR

PRODUKT

Jordfeilbrytere 2P

CV001724 NL1 40A 30mA kl A standard
CV001731 NL1 63A 30mA kl A standard
CV001755 NL1 40A 100mA kl A standard
CV001762 NL1 63A 100mA kl A standard
CV001786 NL1 40A 300mA kl A standard
CV001793 NL1 63A 300mA kl A standard

Jordfeilbrytere 4P

CV001816 NL1 4P 40A 30mA kl A standard
CV001823 NL1 4P 63A 30mA kl A standard
CV001847 NL1 4P 40A 100mA kl A standard
CV001854 NL1 4P 63A 100mA kl A standard
CV001878 NL1 4P 40A 300mA kl A standard
CV001885 NL1 4P 63A 300mA kl A standard