



KOBLINGSBOKS

Abox 040-L



Abox 040-L

Koblingsboks

TILPASSE

93 x 93 x 55 mm

Artikkelnummer: 80490701

Elnummer: 1239178

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, med selvtettende, myke innføringsmembraner, M20, Tetningsområde 2 - 16 mm

hvit, uten klemme

IP65

4²

IK07



Tekniske data

Dimensjoner

Bredde:	93 mm
Lengde:	93 mm
Høyde:	55 mm

Materiale:

Lokk:	Polystyrol
Materiale:	Polystyrol
Boks:	Polystyrol, membraner av TPE
Dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Introduksjoner

Utstansinger oppe:	2 x M20
Utstansinger venstre/høyre:	2 x M20
Utstansinger nede:	1 x M20
Utstansinger bakside:	1 x M20

Sertifikater



Tilbehør

DMS M20/w - M20, hvit

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk

BST M20/sw - Luftstuss

Abox PST - Plomberingssett

ADR M20 - Tetningsring

AST M20 - Påmonteringsstuss

AST M20/or - Påmonteringsstuss

BST M20 - Luftstuss

DMS M20 - Dobbeltmembranstuss

DMS M20/sw - Dobbeltmembranstuss

GMU PA M20 - Kontramutter

KS M20 - Kombisett

KVR M20 - Kabelskruforbindelse



KOBLINGSBOKS

Abox 040-L

Andre funksjoner

Innføringer totalt antall:	8
Ledertverrsnitt:	4 mm ²
Kan stables:	Ikke
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Eksplisjonsbeskyttelse:	uten
Opprettholdelse av funksjon:	uten
kan plomberes:	Ja
Fri for tungmetaller:	Ja
PVC-fri:	Ja
Silikonfri:	Ja
Beskyttelsesart:	IP65 - iht. NEK EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgivelsestemp. (min.):	-25 °C
Omgivelsestemp. (maks.):	40 °C
Omgivelsestemp. (24 timer):	35 °C
Maks. rel. luftfuktighet ved 25 °C (kortvarig):	95%
Maks. rel. luftfuktighet ved 40 °C:	50%
Værbestandighet:	feil
Brannegenskap iht. UL 94:	HB iht. UL94
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C iht. VDE 0471/ NEK EN 60695
Utstyr:	Uten
Farge:	grå
Dreiemoment for dekselskruen:	1 N m

KVR M20-GDB - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelskruforbindelse