



Hovedkarakteristikk

Serie	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 ICT
Produkt eller komponent type	Kontaktor
Kortnavn utstyr	ICT
Applikasjon	Motor-heating-belysning
Antall poler	4P
Kontakttype	4 NO
Nettverkstype	AC
Utnyttelsekategori	AC-1 i samsvar med EN 60947-4-1 AC-3 i samsvar med IEC 60947-4 AC-7A i samsvar med IEC 61095 AC-7B i samsvar med IEC 61095
Kontrolltype	Fjernkontroll
Styrespenning	220...240 V AC 50 Hz

Alternativer

[Ie] nominell driftsstrøm	25 A AC-7A 8.5 A AC-7B
Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	400V AC 50 Hz
Maks effekt	1.6 W 400 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Styrestrøms type	Permanent
Switching frequency	100 switching operations/day
Lokal varsling	Action indicator
Hold-in power consumption VA	4.6 VA
Inrush power in VA	34 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	4
Høyde	81 mm
Bredde	36 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	200000 sykluser AC 50 Hz i samsvar med EN 61095 200000 sykluser AC 50 Hz i samsvar med IEC 1095
Tilkoblinger - terminaler	Styrekrets: 2 tunnel type terminals 1.5 mm ² for stiv kabel(er) Styrekrets: 2 tunnel type terminals 1.5 mm ² for stiv kabel(er) Hovedstrøm: 1 tunnel type terminals 1...4 mm ² for fleksibel kabel(er) Hovedstrøm: 1 tunnel type terminals 1.5...6 mm ² for stiv kabel(er) Styrekrets: 1 tunnel type terminals 1.5...2.5 mm ² for stiv kabel(er) Control circuit : 2 tunnel type terminals 1.5...2.5 mm ² for flexible cable(s)
Tiltrekningsmoment	Styrekrets: 0.8 N.m Hovedstrøm: 0.8 N.m
Produktkompatibilitet	IACtC IACtP IACtS IACtE

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.

Miljø

standarder	EN 61095 IEC 61095
støynivå	30 dB
Varmeavgivelse	1.6 W på 50/60 Hz
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN 60947-4-1 2 i samsvar med EN 61095 2 i samsvar med IEC 1095
relativ fuktighet	95 % (55 °C)
operating altitude	2000 m
omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering