




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

1403/VL



PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-S) LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-S)

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G23
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in PBT bianco
— White PBT body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts



fissaggio con vite
screw fixing



altezza centro lampada
(da sopra la lamiera)
lamp centre height
(from the top of the metal plate)



serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes



sezione conduttore rigido
rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping





130



Marchi di qualità Quality marks



660W-600V T120 (UL496)



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
1403/VL	8,9	500	200

Note
Notes