

Teknisk datablad

Slaganker, utførelse med krage

Art.nr. 3492023



Slaganker for enkeltfeste av ikke-bærende systemer i ikke-armert betong og for flerfeste i armert og ikke-armert betong.

Brannsikringstestet, brannmotstandsklasse R 120 i henhold til europeisk teknisk godkjenning ETA-02/0020 (opt. 7) og europeisk teknisk godkjenning ETA-05/0116.

Montering med merke- og spredningsverktøy.



St	stål
G	galvanisert

Stamdata

Art.-nr.	3492023
Type	ES M 8x30
Dimensjon	8x30
Materiale	Stål
Materiale kortnavn	St
Overflate	galvanisert
Overflate iht. DIN	DIN EN 12329
Overflate kortnavn	G
Minste salgsenhet	100 Stykk
Vekt	1,10 kg/100 stk.

Tekniske data

	Lengde	30,00 mm
	Mål L	30,00 mm
	Mål	8x30 mm
	Utførelse	Nedslag (innvendig)
	Monteringsanordning	øvrige
	Dybde på borehull	30,00 mm
	Borediameter	10,00 mm
	Innskruingsdybde min-maks	9,00 - 13,00 mm
	Gjenger	M8
	Gjenger metriske	8
	Selvborende	☐
	Tillatt lasteområde trekksoner	1,70 kN
	Godkjenninger finnes	☒