



TOM KAPSLING

AL 55-3



AL 55-3

Tom kapsling

TILPASSE

50 x 45 x 30 mm

Artikkelnummer: 15000101

Elnummer: 1239100

Tom kapsling, Aluminium, pulverlakkert, sølvgrå tilsvarende RAL 7001

IP66

IK09



Tekniske data

Dimensjoner

Bredde:	50 mm
Lengde:	45 mm
Høyde:	30 mm
Innvendig høyde:	25 mm

Materiale:

Tetning:	Polyuretan
Materiale:	Aluminium
Lokk:	Aluminium trykkstøpegods
Boks:	Aluminium Si 12, sølvgrå, tilsvarende RAL 7001



TOM KAPSLING

AL 55-3

Andre funksjoner

Beskyttelsesart:	IP66 - iht. NEK EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Slagfasthet:	IK09 iht. NEK EN 50102/ VDE 0470 del 100
Omgivelsestemp. (min.):	-35 °C
Omgivelsestemp. (maks.):	75 °C
Omgivelsestemp. (24 timer):	60 °C
Fri for tungmetaller:	Ja
PVC-fri:	Ja
Silikonfri:	Ja
Egnet for bruk utendørs:	Ja
Ledningsinnføringer:	Ikke
Maks. rel. luftfuktighet ved 25 °C (kortvarig):	95%
Maks. rel. luftfuktighet ved 40 °C:	50%
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 N m