



**FR-Abzweigkasten**

Art. Nr.: 7340160

Typ: E1210w

Mit selbstdichtenden Durchstoßmembranen; Mit Innenbefestigung

**Technische Daten**

**Abmessungen:**

Durchmesser:	-
Höhe:	80mm
Breite:	80mm
Tiefe:	37mm

**Werkstoff:**

Dose:	-
Kasten:	PP/TPE
Deckel:	PE-LD

**Umgebungsbedingungen:**

Umgebungstemp. (min):	-25°C
Umgebungstemp. (max):	40°C
Umgebungstemp. (24 h):	35°C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig):	90%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C:	50%

**Eigenschaften:**

Montageart:	AP
Farbe:	weiß
Leiterquerschnitt:	max 2,5mm <sup>2</sup>
Anreihbar:	-
Leitungseinführungen:	12x 7x1,5mm <sup>2</sup> /5x2,5mm <sup>2</sup> & 2x 14mm rückseitig
Leitungsrückhalt:	Ja
Fräßloch:	-
Geeignet für Wandstärke:	-
Plombierbar:	-
Bemessungsspannung:	400V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Schutzart:	IP55
Witterungsbeständig:	-
REACH:	Ja
RoHs:	Ja
VDE:	VDE
DIN EN 60670-1(VDE 0606-1); DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)	
CE:	Ja
Glühdraht geprüft:	650°