

QUALIKO

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2018

LED PANEL RGB

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Pannelli LED • LED panels

LED PANEL RGB Pannelli LED • LED panels



Vedere pagina 170 per i kit che includono il driver LED - See page 170 for kits including LED driver



CE EMC IP52 RoHS



Part N°: BPLKITCEIL0B for 30x30
Part N°: BPLKITCEIL1B for 60x60 - 60x120


Standard: for modular ceilings



Molle BPLKITSRING




Optional: ceiling kit



Part N°: BPLKITCEIL0B




Optional: suspension kit




Part N°: BPLKIT4X150C



Optional: wall kit



Part N°: BPLKITWALLOB



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Input (V)	Colour	Power (W)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
30x30 RGB	BPL30300EARG	295x295x10,5h	24 VDC	RGB	10	350x310x40h	1,1
60x60 RGB	BPL60600EARG	595x595x10,5h	24 VDC	RGB	42	650x650x30h	4,2
60x120 RGB	BPL60120EARG	1195x595x14h	24 VDC	RGB	55	1350x660x60h	10,5

🇮🇹 Pannello LED RGB

- Cornice e struttura in alluminio
- Adatto per sostituire incassi standard per tubi fluo
- Grande omogeneità luminosa- Spessore 10,5 mm
- Funziona in bassa tensione con driver QLT mod. RBOX55 o RBOX424 (forniti a richiesta)
- Consumo limitato: 60x120 55W - 60x60 42W - 30x30 10W

🇬🇧 LED panel RGB

- Structure and frame in aluminum
- Suitable for replacing standard fixtures for fluo tubes
- Great homogeneity of light
- Thickness 10,5 mm
- Safety low voltage with QLT RBOX55 or RBOX424 (supplied on request)
- Limited consumption: 60x120 55W - 60x60 42W - 30x30 10W

🇩🇪 LED-Tafel RGB

- Rahme und Körper aus Aluminium
- Für direkten Ersatz von standard Leuchtstoffröhren geeignet
- Groß Homogenität des Lichts
- Dicke 10,5 mm
- NV-betrieb durch besonderen QLT RBOX55 und RBOX424 (auf Anfrage geliefert)
- Begrenzter Verbrauch: 60x120 55W - 60x60 42W - 30x30 10W

🇫🇷 Panneau LED RGB

- Encadrement et corps en aluminium
- Approprié pour le remplacement des encastrables standard à tubes fluo
- Luminosité très homogène - Épaisseur 10,5 mm
- Il marche en basse tension avec QLT RBOX55 ou RBOX424 (livré sur demande)
- Consommation limitée: 60x120 55W - 60x60 42W - 30x30 10W

🇪🇸 Panel LED RGB

- Estructura y marco de aluminio
- Adecuado para remplazo directo de lampara estandar con tubos de fluorescencia
- Excelente homogeneidad luminica
- Grosor 10,5 mm
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con drivers QLT RBOX55 o RBOX424 (bajo demanda)
- Bajo consume: 60x120 55W - 60x60 42W - 30x30 10W

