


## NovoDisc M Eco

EI-Nr	Type	Farge
33 063 60	NovoDisc M Eco	Hvit
33.063 61	Novodisc M Eco sensor	Hvit

### Teknisk beskrivelse

Lyskilde	SMD-LED komponent/lysplate, utskiftbar
Kelvin	3000K
Lumen	1000 lm
Levetid	50.000 timer L70
Totaleffekt	12W(13W med sensor)
Spenning	220-240V 50Hz
Spredning	Bredstrående
Isolasjonsklasse	Klasse II (2)
Kapslingsklasse	IP44
Energiklasse	A+
Materiale stamme	Polykarbonat
Materiale skjerm	Opal Polykarbonat skjerm
LED-driver	Integrert
Kan lysreguleres	Nei
Vedlikehold	Rengjøres med mild såpe, skjerm med fuktig klut
Retur / Deponi	Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.



### Sensor

Følsomhet	Justerbar 25% - 100%
Etterlystid	Justerbar 5 sekunder - 30 minutter.
Daglysbegrensere	2 lux / 10 lux / 25 lux / 50 lux / deaktivere
Bevegelsesdeteksjon	0,5 ~ 3m / s
Deteksjonsvinkel	150 grader (veggmontert ), 360 grader (takmontert)
Deteksjonsområde	(Diameter x høyde) 14m x 6m
Monteringshøyde	Maks 6 meter

### Mål

Diameter	260 mm
Dybde	85 mm

