

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO




3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

## Dine fordeler

- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjaket har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
- Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
- Testet for jernbaneformål

## Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3209578
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB22
Produkt nøkkel	BE2213
Katalogside	Side 71 (C-1-2019)
GTIN	4046356329859
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	10,539 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	9,942 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

#### Generelt

Merknad	Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.
---------	---

### Artikkelegenskaper

Produkttype	Flerleder-klemme
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
	Prosessindustri
Antall tilkoblinger	4
Antall rekker	1
Potensialer	1

#### Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

### Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W

### Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	4
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Avisoleringslengde	8 mm ... 10 mm
Prøvedor	A3
	B2
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt [AWG]	26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm <sup>2</sup>
Nominell strøm	24 A (ved 2,5 mm <sup>2</sup> ledertilkoblingstverrsnitt)
Belastningsstrøm maksimal	28 A (ved ledertverrsnitt 4 mm <sup>2</sup> entrådet)
Nominell spenning	800 V

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

Nominelt tverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte	
Ledertverrsnitt entrådet	0,34 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>

## Ex-data

### Merke-data (ATEX/IECEX)

ATEX-sertifikat	PTB 09 ATEX 1111 U
IEC Ex-sertifikat	IECEX PTB 10.0021 U
Merking	□ II 2 G Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	3030514 D-ST 2,5-QUATTRO 3030815 ATP-ST QUATTRO 3036602 DS-ST 2,5 1204517 SZF 1-0,6X3,5 3022276 CLIPFIX 35-5 3022218 CLIPFIX 35
Liste over broer	Stikkbro / FBS 2-5 / 3030161 Stikkbro / FBS 3-5 / 3030174 Stikkbro / FBS 4-5 / 3030187 Stikkbro / FBS 5-5 / 3030190 Stikkbro / FBS 10-5 / 3030213 Stikkbro / FBS 20-5 / 3030226
Brodata	19 A / 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperaturøkning Ex	40 K (19 A / 2,5 mm <sup>2</sup> )
Merkespenning	550 V
ved brokobling med lask	550 V
- ved forbikoblet broforbindelse	352 V
- ved lengdetilpasset broforbindelse	220 V
- ved lengdetilpasset broforbindelse med deksel	275 V
- ved lengdetilpasset broforbindelse med gruppeskilleplate	550 V
Merkeisolasjonsspenning	500 V
Utgang	(permanent)

### Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	19 A
Belastningsstrøm maksimal	23 A
Gjennomgangsmotstand	1,14 mΩ

### Tilkoblingsdata Ex Generelt

Nominelt tverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Merketverrsnitt AWG	14

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

Tilkoblingsegenskaper stiv	0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingskapasitet AWG	26 ... 12
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingskapasitet AWG	26 ... 14

## Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	35,3 mm
Høyde NS 35/15	44,3 mm
Høyde NS 35/7,5	36,8 mm
Lengde	72,2 mm

## Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

## Elektriske tester

### Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	9,8 kV
Resultat	Test bestått

### Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm <sup>2</sup>	0,3 kA

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

Kortidsstrømsikkerhet 4 mm <sup>2</sup>	0,48 kA
Resultat	Test bestått

## Driftsfrekvent spenningsikkerhet

Prøvespenning skalverdi	2 kV
Resultat	Test bestått

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

## Mekaniske kontroller

### Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

### Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

### Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,14 mm <sup>2</sup> / 0,2 kg
	2,5 mm <sup>2</sup> / 0,7 kg
	4 mm <sup>2</sup> / 0,9 kg
Resultat	Test bestått

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Aldring

Temperatursykluser	192
Resultat	Test bestått

### Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

### Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	f <sub>1</sub> = 5 Hz opptil f <sub>2</sub> = 250 Hz
ASD-nivå	6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

## Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

## Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

## Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

## Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Tegninger

### Koblingsskjema



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Godkjenninger

**DNV**

Godkjennings-ID: TAE00003JE



**CSA**

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
Usegroup B	600 V	20 A	26 - 12	-
Usegroup C	600 V	20 A	26 - 12	-



**EAC**

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



**cULus Recognized**

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
Usegroup B	600 V	20 A	26 - 12	-
Usegroup C	600 V	20 A	26 - 12	-



**LR**

Godkjennings-ID: 12/20038 (E3)



**NK**

Godkjennings-ID: 21ME0004



**RS**

Godkjennings-ID: 17.00013.272



**BV**

Godkjennings-ID: 25278/C1 BV

	Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
			-	-



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

EI-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## VDE Zeichengenehmigung

Godkjenings-ID: 40032222

Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
800 V	24 A	-	0,2 - 2,5

## ABS

Godkjenings-ID: 21-2192245-PDA



## NK

Godkjenings-ID: 14ME0912



## LR

Godkjenings-ID: 14/20056



## cUL Recognized

Godkjenings-ID: E192998

Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
550 V	20 A	26 - 12	-



## EAC Ex

Godkjenings-ID: RU C-DE.AB72.B.02351



## IECEX

Godkjenings-ID: IECEXPTB10.0021U

	Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
Kun flertrådede ledere	550 V	19 A	-	0,14 - 2,5
Kun entrådede ledere	550 V	23 A	-	0,14 - 4



## UL Recognized

Godkjenings-ID: E192998

Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
550 V	20 A	26 - 12	-



## ATEX

Godkjenings-ID: PTB09ATEX1111U

	Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
Kun flertrådede ledere	550 V	19 A	-	0,14 - 2,5

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

Kun entrådede ledere	550 V	23 A	-	0,14 - 4
----------------------	-------	------	---	----------



**CCC**

Godkjenings-ID: 2020322313000631



**NEPSI**

Godkjenings-ID: GYJ20.1198U



**UKCA-EX**

Godkjenings-ID: CSAE 22UKEX1096U

**cULus Recognized**

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Klassifiseringer

### ECLASS

ECLASS-9.0	27141120
ECLASS-10.0.1	27141120
ECLASS-11.0	27141120

### ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Tilbehør

**i** Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

## Stikkbro

Stikkbro - FBS 2-5 - 3030161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030161>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

**i** Maks. strømbelastning: 24 A

## Stikkbro

Stikkbro - FBS 3-5 - 3030174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

**i** Maks. strømbelastning: 24 A

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## Stikkbro

Stikkbro - FBS 4-5 - 3030187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030187>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---


## Stikkbro

Stikkbro - FBS 5-5 - 3030190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030190>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## Stikkbro

Stikkbro - FBS 10-5 - 3030213

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030213>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---


## Stikkbro

Stikkbro - FBS 20-5 - 3030226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030226>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## Stikkbro

Stikkbro - FBS 50-5 - 3038930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038930>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---


## Stikkbro

Stikkbro - FBSR 2-5 - 3033702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033702>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## Stikkbro

Stikkbro - FBSR 3-5 - 3001591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001591>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---


## Stikkbro

Stikkbro - FBSR 4-5 - 3001592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001592>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## Stikkbro

Stikkbro - FBSR 5-5 - 3001593

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001593>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---


## Stikkbro

Stikkbro - FBSR 10-5 - 3033710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033710>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## Stikkbro

Stikkbro - FBS 2-5 BU - 3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

---


## Stikkbro

Stikkbro - FBS 3-5 BU - 3036880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036880>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## Stikkbro

Stikkbro - FBS 4-5 BU - 3036893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036893>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

---


## Stikkbro

Stikkbro - FBS 5-5 BU - 3036903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036903>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## Stikkbro

Stikkbro - FBS 10-5 BU - 3036916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036916>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

---


## Stikkbro

Stikkbro - FBS 20-5 BU - 3036929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036929>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>


## Stikkbro

Stikkbro - FBS 50-5 BU - 3032114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>



Stikkbro, Variant med snittkant på en eller begge sider. Vær oppmerksom på eventuelle konsekvenser på berøringsbeskyttelse samt luft- og krypavstander., delingsmål: 5,2 mm, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

---


## Reduksjonsbro

Reduksjonsbro - RB ST (2,5/4)-1,5/S - 3214356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214356>



Reduksjonsbro, delingsmål: 6,7 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## Reduksjonsbro

Reduksjonsbro - RB ST 6-(2,5/4) - 3030860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

---


## Reduksjonsbro

Reduksjonsbro - RB ST 10-(2,5/4) - 3030873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030873>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## Reduksjonsbro

Reduksjonsbro - RB ST 16-(2,5/4) - 3030886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030886>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

---


## Reduksjonsbro

Reduksjonsbro - RB ST 35-(2,5/4) - 3030899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030899>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## Reduksjonsbro

Reduksjonsbro - RB ST (2,5/4)-1,5 - 3038943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038943>



Reduksjonsbro, delingsmål: 7,1 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---


## Reduksjonsbro

Reduksjonsbro - RB UT 6-ST(2,5/4) - 3047264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047264>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9,5 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## Reduksjonsbro

Reduksjonsbro - RB UT 35-ST(2,5/4) - 3047280

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047280>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,8 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

---


## Reduksjonsbro

Reduksjonsbro - RB UT 10-ST(2,5/4) - 3047086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047086>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,2 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>


## Reduksjonsbro

Reduksjonsbro - RB UT 16-ST(2,5/4) - 3047099

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047099>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

---

## Gruppeskilleplate

Gruppeskilleplate - ATP-ST QUATTRO - 3030815

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030815>

Gruppeskilleplate, lengde: 90,9 mm, bredde: 2 mm, høyde: 45 mm, farge: grå



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Endedeksel

Endedeksel - D-ST 2,5-QUATTRO - 3030514

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030514>

Endedeksel, lengde: 72,2 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 29,1 mm, farge: grå



---

## Endedeksel

Endedeksel - D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG - 3030513

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030513>

Endedeksel, lengde: 72 mm, bredde: 0,8 mm, høyde: 29 mm, farge: oransje



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Dekselsegment

Dekselsegment - DS-ST 2,5 - 3036602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036602>



Dekselsegmenter, stort segment: 32,25 X 13,83 X 0,9, lite segment: 22,65 X 11,65 X 0,9, farge: grå

---

## Skrutrekker

Skrutrekker - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Skiltholder

Skiltholder - STP 5-2-ZB - 3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Dobbel skiltbærer, sneppes i fjærkraftklemmer ST 2,5..., merkes med ZB 5 eller ZBF 5

---

## Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering

Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering - GBS 5-25X12 - 0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering

Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering - GBS-ZB/26X6 - 0809298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809298>



Gruppemerkeskilt, sneppbar midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigtilkoblingsklemmer, kan merkes med innstikksremsen ESL 26 x 6 mm og EST 25 x 6 mm, i fotdelen med zackremse, lengde: 29 mm

---

## Monteringsmateriell

Monteringsmateriell - PT-IL - 3208090

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208090>

Klistremerke for betjening av innstikksteknologien



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Betjeningsverktøy

Betjeningsverktøy - ST-BW - 1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>




Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup> fjærklemmer

---

## Blindplugg

Blindplugg - CEC 2,5 - 3062757

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3062757>



Deksel til ledersjakten, tipolet, for fjærkraftklemmer (ST) og rekkeklemmer med Push-in Technology (PT) med bredde 5,2 mm



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Komponentplugg

Komponentplugg - P-CO 2-5 R47K - 3032447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032447>



Komponentplugg, med 47 kohm motstand for overvåking av trådbrudd, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 8,9 mm, bredde: 4,1 mm, høyde: 34,8 mm, pottall: 2, farge: svart

---

## Varselskilt

Varselskilt - WS PT 2,5 - 1029026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029026>



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Varselskilt

Varselskilt - WS-DIO PT 2,5 - 1029037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029037>



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Diode, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm

---

## Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m)

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 10 stk. (20 m)

---

## Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m)

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m)

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)

---

## Endehette

Endehette - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## Monteringsskinne uperforert

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: hvit, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## Monteringsskinne uperforert

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Monteringsskinne uperforert

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## Monteringsskinne uperforert

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Endehette

Endehette - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15



---

## Monteringsskinne uperforert

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578


El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Merkeremse

Merkeremse - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## Merkeremse

Merkeremse - ZB 5 CUS - 0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Merkeremse

Merkeremse - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## Merke for klemmer

Merke for klemmer - UC-TM 5 - 0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Merke for klemmer

Merke for klemmer - UC-TM 5 CUS - 0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

---

## Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TM 5 - 0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TM 5 CUS - 0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72



---

## Merkeremse flat

Merkeremse flat - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808642>

Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578


El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Merkeremse flat

Merkeremse flat - ZBF 5 CUS - 0825025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825025>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## Merke for klemmer

Merke for klemmer - UC-TMF 5 - 0818153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818153>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Merke for klemmer

Merke for klemmer - UC-TMF 5 CUS - 0824638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824638>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

---

## Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TMF 5 - 0828744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828744>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TMF 5 CUS - 0829658

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829658>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72



---

## Prøvestikker

Prøvestikker - MPS-MT - 0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>

Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm<sup>2</sup> ledertverrsnitt, farge: grå



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH WH - 0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



---

## Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH RD - 0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH BU - 0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



---

## Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH YE - 0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH GN - 0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



---

## Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH GY - 0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH BK - 0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



---

## Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - ISH 2,5/0,2 - 3002843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002843>

Isolasjonshylse, farge: hvit



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - ISH 2,5/0,5 - 3002856

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002856>



Isolasjonshylse, farge: grå

---

## Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - ISH 2,5/1,0 - 3002869

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002869>



Isolasjonshylse, farge: svart

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Prøveadapter

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## Prøveadapter

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Prøveadapter

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## Prøveadapter

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Prøveadapter

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## Prøveadapter

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Prøveadapter

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## Prøveadapter

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Prøveadapter

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## Prøveadapter

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Prøvestikker

Prøvestikker - PS-5 - 3030983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030983>

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, farge: rød



---

## Avstandsplate

Avstandsplate - DP PS-5 - 3036725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036725>

Avstandsplate, lengde: 22,4 mm, bredde: 5,2 mm, høyde: 29 mm, poltall: 1,  
farge: rød



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Prøvestikker

Prøvestikker - PS-5/2,3MM RD - 3038723

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038723>

Prøvestikker, farge: rød



---

## Software

Software - PROJECT COMPLETE - 1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Endeholder

Endeholder - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

---

## Endeholder

Endeholder - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## Endeholder

Endeholder - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



---

## Presstang

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse



# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Presstang

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

---

## Presstang

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Presstang

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnittelpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

---

## Presstang

Presstang - CRIMPFOX 10S - 1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Presstang

Presstang - CRIMPFOX 6H - 1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

---

## Presstang

Presstang - CRIMPFOX 2,5-M - 1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Presstang

Presstang - CRIMPFOX 6-M - 1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

---

## Presstang

Presstang - CRIMPFOX 6 - 1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Presstang

Presstang - CRIMPFOX 6T - 1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

---

## Presstang

Presstang - CRIMPFOX 6T-F - 1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på forsiden, trapeskrymping

# Gjennomgangsklemme - PT 2,5-QUATTRO



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Presstang

Presstang - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på forsiden, firkantkrumping

---

## Presstang

Presstang - CRIMPFOX-M - 1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>



Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttypene

---

Phoenix Contact 2022 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)