



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller komponent type	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACA

### Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Polypropylene
Elektrisk krets-type	Styrekrets
Kapslingstype	Tom kapsling
Antall hull	5 hull
Kontrollstasjon farge	Gul
Kabelinngang	Rubber sleeve with stepped entry 8...26 mm
Beskyttelsesbøyle	Uten
Vertikal operatør cut-out center	30 mm
Standarder	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CCC GOST
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Class II IEC 61140
IP-grad	IP65 IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 EN 50102
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Vekt	0.625 kg

Garantiperiode

---

Warranty period	18 måneder
-----------------	------------

---