

Syrefast IP65 skap



El nr.	Beskrivelse	H x B x D	Antall lås
24 077 02	Syrefast IP65 skap SF 302515	300 x 250 x 150	1
24 077 04	Syrefast IP65 skap SF 404020	400 x 400 x 200	1
24 077 08	Syrefast IP65 skap SF 604020	600 x 400 x 200	2

Egenskaper:

Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle krav til rustbeskyttelse og IP-grad kreves. Typiske bruksområder er industri, veier, jernbane, tunneler, gruver og havneområder. SF-skapene har dobbeltkravet åpning (dryppkant).

Dørene er høyrehengslet, men kan snus for venstrehengslet dør. For å opprettholde en god IP-grad har dørene EPDM-pakning. Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°. Låsingen skjer med kompresjonslås.

Monteringsplatens mål minskes med 50 mm både på høyden og bredden i forhold til utvendige mål. Skapet har ferdig åpning til flens FL21 (tilbehør) i bunn.



El nr.	Beskrivelse	Antall i pk.
24 077 30	Brakettsett syrefast til SF skap	4

Settet består av fire braketter og fire pakninger som monteres mellom brakett og skap, med de medfølgende åtte syrefaste 5 mm skruene.

Sortimentet med syrefaste skap og tilbehør utvider seg utover i 2015. Følg med på www.stansefabrikken.no

- Nemko godkjent iht. EN 60529
- Syrefast 316
- Solide syrefaste låser
- Avtagbar dør

Teknisk spesifikasjon:

Skapdøren har EPDM-pakning som opprettholder en solid IP-grad.

Skapet er produsert i 2 mm matt polert syrefast stål 316. EN 1.4404 (SIS 2343).

Monteringsplaten er i 2 mm varmforsinket stål.

DIN-låsene med sentertapp er utført i syrefast stål 316.

Blokknummer: 230202