

**PMH 300/500 V**


H05VV-F

Bevegelig plastisolert kabel

**Beskrivelse**

Fot flyttbare maskiner, ovner og apparater, innendørs.

Anbefales ikke for langtids bruk utendørs.

**Standarder****Internasjonal** EN 50265; HD 21.5;  
IEC 60332-1Leder fleksibilitet  
Mangetrådet, klasse 5Blyfri  
JaMaks. Kontinuerlig ledertemperatur  
70 °CFlammehemmende  
Ja

## PMH 300/500 V

### Egenskaper

#### Konstruksjonsegenskaper

Kapfefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	Mangetrådet, klasse 5
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja

#### Bruksegenskaper

Lengde	50 m
Forpakning	Bunt
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur	70 °C
Flammehemmende	Ja

### Informasjon


Bevegelig ledning for flyttbart utstyr. Med gul/grønn jordleder



Leder fleksibilitet  
Mangetrådet, klasse 5



Blyfri  
Ja



Maks. Kontinuerlig ledertemperatur  
70 °C



Flammehemmende  
Ja