

PR PLUS 300/500 V**PR PLUS 2x1,5/1,5 Quick-reel**

NO-N05VA5VH2-U

Nexans ref.: 10060901**El. nummer: 1034702****GTIN (EAN 13): 7045210028645**

PR Pluss installasjonskabel i brukervennlig forpakning

Beskrivelse

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til inne- og utendørs bruk. Kabelen anbefales ikke forlagt i bakken (i rør) eller direkte i jord. I tillegg til tradisjonell eske og engangstrommel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlig forpakningen QUICK-REEL samt i vår unike og brukervennlig bølge.

Minste bøylediameter, engangs 90 graders bøy: 2xD

Minste bøylediameter enda krappere bøy: 4xD

(D = Kabelens ytre diameter)

**Standarder****Internasjonal**

EN 50265; IEC 60332-1

Norsk NEK 535Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer
U_o/U
300 / 500 VMax.conductor temp.in
service
70 °CRoHS-godkjent
JaFlammehemmende
Ja

PR PLUS 300/500 V

PR PLUS 2x1,5/1,5 Quick-reel

 Nexans ref.: 10060901

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Kappefarge	Hvit
Fyll- / indre kappemateriale	Ja
Dimensjonsegenskaper	
Lederdiameter	1,4 mm
Antall ledere	2
Nominell ytre diameter	8,0 mm
Vekt (ca.)	9,0 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	Ja
Bruksområde	Innen- og utendørs
Forpakning	Snelle