

## PFSK signalkabel 0,22 440 V

**D8x0,22 PFSK 440V B2 130m****Nexans ref.: 10172185****EI. nummer: 1060482****GTIN (EAN 13): 7045210056211**

Fleksibel skjermet signalkabel.

### Beskrivelse

PFSK 440 V er en fleksibel skjermet signal kabel som er velegnet for signal-, instrumentering-, prosess- og studiosystemer.

Kabelen er primært konstruert for innendørs bruk, men kan brukes utendørs med ekstra beskyttelse.

Lederne er fargekodet i henhold til DEF STAN 61-12




### Standarder

**Norsk DEF STAN 61-12 part 4**

Leder fleksibilitet  
Flertrådet



Bøyeradius forhold v/  
installasjon  
6 (xD)



Operating temp. range  
-5 .. 50 °C



Vannrett  
Temporary



Kjemikaliebestandighet  
Atmospheric

## PFSK signalkabel 0,22 440 V

**D8x0,22 PFSK 440V B2 130m**
**Nexans ref.: 10172185**

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ledermateriale	Fortinnet kobber
Leder fleksibilitet	Flertrådet
Snodde ledere	In concentric layer
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Skjerm	Tinned copper braid
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Grå
Dimensjonsegenskaper	
Nominell ytre diameter	5,9 mm
Antall ledere	8
Number of wires per strand	7
Ledertverrsnitt	0,22 mm <sup>2</sup>
Tråddiameter	0,22 mm
Vekt (ca.)	68 kg/km
Elektriske egenskaper	
Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	92 Ohm/km
Maks. driftsspenning	440 V
Kapasitans leder - skjerm	95 pF/m
Bruksegenskaper	
Bøyeradius forhold v/ installasjon	6 (xD)
Bruksområde	Innendørs
Driftstemperatur område	-5 .. 50 °C
Vannrett	Temporary
Kjemikaliebestandighet	Atmospheric
Motstand mot vibrasjon	Low

### Fargekode DEF STAN 61-12 Part 4

DEF STAN 61-12 fargekode				
Leder nr.	Leder farge	Leder nr.	Leder farge	
1	Rød	19	Gul	Blå
2	Blå	20	Hvit	Blå
3	Grønn	21	Blå	Sort
4	Gul	22	Orange	Blå
5	Hvit	23	Grønn	Blå


 Leder fleksibilitet  
Flertrådet

 Bøyeradius forhold v/  
installasjon  
6 (xD)

 Operating temp. range  
-5 .. 50 °C

 Vannrett  
Temporary

 Kjemikaliebestandighet  
Atmospheric

## PFSK signalkabel 0,22 440 V


D8x0,22 PFSK 440V B2 130m

6	Sort		24	Grå	Blå
7	Brun		25	Gul	Grønn
8	Violett		26	Hvit	Grønn
9	Orange		27	Grønn	Sort
10	Rosa		28	Orange	Grønn
11	Mørk grønn		29	Grå	Grønn
12	Grå		30	Gul	Brun
13	Blå	Rød	31	Hvit	Brun
14	Grønn	Sort	32	Brun	Sort
15	Hvit	Rød	33	Grå	Brun
16	Gul	Rød	34	Gul	Violett
17	Rød	Sort	35	Violett	Sort
18	Rød	Brun	36	Hvit	Violett

### Informasjon

Produkter med B1 eller B2 i betegnelse leveres i bøtte.


 Leder fleksibilitet  
 Flertrådet

 Bøyeradius forhold v/  
 installasjon  
 6 (xD)

 Operating temp. range  
 -5 .. 50 °C

 Vanntett  
 Temporary

 Kjemikaliebestandighet  
 Atmospheric