

RK 750 V Plastisolert koblingsledning

RK 750V 4 Blå

H07V-K

Nexans ref.: 10022608**EI. nummer:** 1066674 (1050554)**GTIN (EAN 13):** 7045210016710

Plastisolert koblingsledning

Beskrivelse

Koblingsledning med mangetrådet kobberleder. Anbefalt brukt der det er hesiktsmessig å benytte fleksible ledninger, f.eks ved tavlebygging. For tverrsnitt mindre enn 4 mm², se RK 90 300/500V og RK 90 450/750V.



Standarder

Internasjonal EN 50265; HD 21.3;
IEC 60332-1**Norsk** NEK-HD 21.3Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer U₀/
U
450 / 750 VMax. conductor temp.in service
70 °CRoHS-godkjent
Ja

RK 750 V Plastisolert koblingsledning

RK 750V 4 Blå**Nexans ref.: 10022608**

Egenskaper

| Konstruksjonsegenskaper | |
|---|-----------------------|
| Kappefarge | Blå |
| Lederform | Mangetrådet |
| Ledermateriale | Glødd kobber |
| Isolasjon | Polyvinylklorid - PVC |
| Blyfri | Ja |
| Dimensjonsegenskaper | |
| Lederdiameter | 2,5 mm |
| Nominell ytre diameter | 4,1 mm |
| Antall ledere | 1 |
| Ledertverrsnitt | 4 mm ² |
| Vekt (ca.) | 4,5 kg/100m |
| Elektriske egenskaper | |
| Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U | 450 / 750 V |
| Bruksegenskaper | |
| Lengde | 100 m |
| Forpakning | Bunt |
| Maks. tillatt ledertemperatur | 70 °C |
| RoHS-godkjent | Ja |