

Slisset rillerør, av Polypropylen



 [Produsentens datablad](#)

Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende Polypropylen

PP er vannavvisende og tar ikke til seg fuktighet.

Andre fordeler er:

- Høy varmebestandighet
- Blir ikke sprø i kulde
- Resistent mot slitasje ved bøyebevegelser
- Meget god kjemiske bestandighet
- Tåler saltløsninger, syrer, mineralolje, fett, alkohol, løsemidler til 6°C

Materiale: Polypropylen

Temperaturområde: -40 til +105°C

OBS! Det finnes et eget verktøy for å letter ettermontering av kabel.

| | Dimensjon Øi x Øu mm | Bøyeradius i mm | Pakningsenhet m/rull | El. nr. |
|------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|
| NW10 | 10,1x12,7 | | 50 | 12 125 83 |
| NW12 | 12,0x15,6 | | 50 | 12 125 84 |
| NW17 | 16,8x21,0 | | 50 | 12 125 88 |
| NW23 | 23,7x28,0 | | 50 | 12 125 90 |
| NW37 | 36,7x42,0 | | 25 | 12 125 92 |
| NW50 | 47,8x53,6 | | 25 | 12 125 93 |