

FDV BLAD FOR CENTECH KOBLINGSKLEMMER

GENERELT

Koblingsklemmer for DIN-skinne 35mm eller fast montering på plate.

FORVALTNING

Fysisk størrelse (bxhxd):

Maks

Mål oppgitt på teknisk datablad

Temperaturområde: -25 til +70 grader C. Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann. For tiltrekkingsmomenter, se tabell som følger med produktene. For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS.

DRIFT

Renhold:

Energiforbruk:

Henvisninger:

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Levetid (forventet)

Produktene er å anse som vedlikeholdsfrie.

30 år

TILBEHØR

PRODUKT

CV052627 Distribusjonsklemme Al/Cu 1x2,5-25—1xM6 - 3x(1,5-10mm²/2x(1,5-16mm²) 160A
 CV052634 Distribusjonsklemme Al/Cu 2x2,5-25—1xM6 - 6x(1,5-10mm²/2x(1,5-16mm²) 160A
 CV052641 Distribusjonsklemme Al/Cu 3x2,5-25—1xM6 - 9x(1,5-10mm²/2x(1,5-16mm²) 160A
 CV052672 Distribusjonsklemme Al/Cu 1x (4-35/1x(1,5-16mm²)) / 3x(1,5-16mm²/2x(2,5-25mm²) 210A
 CV052689 Distribusjonsklemme Al/Cu 2x (4-35/2x(1,5-16mm²)) / 6x(1,5-16mm²/4x(2,5-25mm²) 210A
 CV052696 Distribusjonsklemme Al/Cu 3x (4-35/3x(1,5-16mm²)) / 9x(1,5-16mm²/6x(2,5-25mm²) 210A
 CV052726 Distribusjonsklemme Al/Cu 1x (10-70/1x fleksibel 15,5x3,5)) /3x(1,5-16mm²/2x(2,5-25mm²) 220A
 CV052733 Distribusjonsklemme Al/Cu 1x (16-95/2x (4-35mm²)) /8x(2,5-25mm²) 270A
 CV052740 Distribusjonsklemme Al/Cu 1x (35-120/1x fleksibel 24x10)) /2x35mm²/3x25mm²/4x16mm² 400A
 CV052757 Distribusjonsklemme Al/Cu 1x (95-180/1x fleksibel 24x10)) /2x35mm²/3x25mm²/4x16mm² 490A

Tilbehør til Distribusjonsklemmer:

CV052658 Faseskinne for lasking av distribusjonsblokk, PH/PDB 160/2 (2 moduler)

CV052665 Faseskinne for lasking av distribusjonsblokk, PH/PDB 160/3 (3 moduler)

CV052702 Faseskinne for lasking av distribusjonsblokk, PH/PDB 210/2 (2 moduler)

CV052719 Faseskinne for lasking av distribusjonsblokk, PH/PDB 210/3 (3 moduler)