


H07V-R (PN)



Spesifikasjon

H07V-R er en PVC isolert klasse 2 kabel. Isolert ledning med flertrådet leder, farget PVC.
 Tillatt brukt som koblingsledning i tavler og trukket i røranlegg med driftspenning inntil 750V

Pn Koblingskabel

Maks. tillatt ledertemperatur: -25°C/+70°C
 Spenning U₀/U: 450/750V
 CPR klasse: Eca

Standarder

Leder: IEC 60228,2
 Konstruksjon: EN 50525-2-31
 Flammehemmende: EN50575:2014+A1:2016

Konstruksjon

Ledere	Flertrådet klasse 2
Isolasjon	PVC
Merking	ex. H07V-R 1,5mm ² Eca AMO I
Farge	Sort,Grå,Blå,gul/grønn og brun
Pakning	ex. Rib 100m ,snelle 150m. snelle 100m

Type	Tverrsnitt [mm ²]	Isolasjons tykkelse [mm]	ytre diameter [mm]	Kobber vekt [kg/km]	Pakning
H07V-R/FK	1,5	0,7	3,0	14,4	Snelle 150m
H07V-R/FK	2,5	0,8	3,6	24	Snelle 100m
H07V-R/FK	4	0,8	4,1	38,4	Rib 100m
H07V-R/FK	6	0,8	4,8	57,6	Rib 100m