

PHILIPS

Utendørs

Park-, vei- og gatebelysning


Philips LumiStreet gen2

Kombinerer komfortabel belysning, et attraktivt design og enkel montering

Et økende antall kommuner skal oppgradere store, konvensjonelle gatebelysningsinstallasjoner til energieffektiv LEDteknologi, og er avhengig at dette gjøres så rimelig som mulig. Den oppgraderte nye generasjonen LumiStreet er den ideelle løsningen for å utføre punkt-til-punkt-erstatning av konvensjonell belysning på en rimelig måte. LumiStreet gen2 oppnår dette ved å tilby høy effektivitet, lav total eierskapskostnad, og enkel montering og vedlikehold. Montering og vedlikehold blir enklere på grunn av Philips Service tag.

Spesifikasjoner

- Primært bruksområde: Vei/plass
- RA: >70
- Fargetemperatur 4000 kelvin
- IP/IK-klasse: IP66 IK08
- Effektivitet: opptil 164 lm/W
- MSP (Marine Salt Protected): tåler kystnære strøk
- Fleksibelt svingbart mastefeste



1-1 erstatning

Erstatter	Påmontert Kabel	Kode for produktfamilie	Lumen	Farge-temp	Kan dimmes	Mastefeste	El.nr
70 w	6 m	BGP291	6000 lm	4000 K	Nei	32/60	
100 w	8m	BGP291	9000 lm	4000 K	Nei	32/60	
150 w	10m	BGP292	13900 lm	4000 K	Nei	48/76	




Tilfredsstiller krav til NMF01 - Nordisk veilysnorm

Med Zhaga -kontakten er den klar til fremtidig bruk av styresystem og bruk av sensor, for eksempel mulitsensor. Dette gjør at produktet også er kompatibelt med Interact City.

Spesifikasjoner

- Primært bruksområde: Samferdsel, vei og område
- RA: >70
- Fargetemperatur 3000 kelvin
- IP/IK-klasse: IP66 IK08
- Effektivitet: opptil 164 lm/W
- MSP (Marine Salt Protected): tåler kystnære strøk
- Flexibelt svingbart mastefeste
- Mastefeste $\varnothing 48/76s$
- Armaturfarge RAL 7042
- Zhaga topp/bunn



Produktfamilie	Påmontert Kabel	Lumen	Farge-temp	Kan dimmes	Mastefeste	El.nr
BGP292 (mini)	8 m (2,5mm ²)	14900	3000k	Ja	$\varnothing 48/76s$	
BGP293 (medium)	10 m (2,5mm ²)	24000	3000k	Ja	$\varnothing 48/76s$	
BGP294 (large)	12 m (2,5mm ²)	38000	3000k	Ja	$\varnothing 48/76s$	