


WDU 16



3039102040

Artikkelnr. : 3039102040
El.nr. : 12 688 04
Type : WDU 16
Beskrivelse : Gjennomgangsklemme,
 Merketverrsnitt: 16 mm²,
 Tilkoblingstype: Skru tilkobling,
 Isolasjonsmateriale: Wemid,
 Farge på Isolasjonsmateriale: Beige,
 Installasjon: TS 35



Tilkobling: Screwed

Leverandørens vare nr.: 1020400000
Leverandørs betegnelse: WDU 16
Engelsk beskrivelse: W-Series, Feed-through terminal, Rated cross-section: 16 mm², Screw connection, Direct mounting

EAN: 4008190127794
Pakningstr.: 50 ST

ATEX sertifikat nr: KEMA98ATEX1683U
ATEX spenning: 690 V
ATEX strøm: 66 A
ATEX tverrsnitt: 16 mm²
EN60079-7 merking: Ex e II
ATEX merking: II 2 G D

IEC tverrsnitt: 16 mm²
IEC spenning: 1000 V
Målestøtspenning: 8 kV
IEC strøm: 76 A
Maks strøm: 101 A
Norm: IEC 60947-7-1
Forurensningsgrad: 3

Avisoleringslengde: 16 mm
Skrutrekkerblad: 1.0 x 5.5 mm
Tilkoblings tverrsnitt (min): 0.82 mm²
Tilkoblings tverrsnitt (maks): 25 mm²
Klemskrue: M 5
Tiltrek. Moment: 3 Nm
Tiltrek. Moment max.: 4 Nm
Målepinne: B7

Enleder (min) Hoved:	1.5 mm ²
Enleder (max) Hoved:	16 mm ²
Flertråd (min) Hoved:	1.5 mm ²
Flertråd (max) Hoved:	25 mm ²
Fleksibel (max) Hoved:	25 mm ²
Fleksibel (min) Hoved:	1.5 mm ²
Fleksibel m.endehylse (max) Hoved:	16 mm ²
Installsjonstips:	Direct mounting
CSA spenning:	600 V
CSA strøm:	85 A
CSA tverrsnitt(maks):	6 AWG
CSA tverrsnitt(min):	18 AWG
UL spenning:	600 V
UL strøm:	85 A
UL tverrsnitt(maks):	4 AWG
UL tverrsnitt(min):	18 AWG
Brennbarhetsgrad:	V-0
Tilkoblingstype:	Screw connection
Montasjeskinne:	TS 35
Godkjenninger:	BURVER; CE; CSA; CSAEX; CURUSEX; DETNORVER; GERMLLOYD; GOSTEX; GOSTME25; IECEXULD; KEMAATEX; KEMAKEUR; LLOYDSREG; MARITREG; NEMKO; UR
ROHS:	Conform
Lengde:	60 mm
Bredde:	11.9 mm
Vekt:	31.08 g
Høyde:	63 mm
eClass 6.2:	27-14-11-20
Fleksibel (min) to ledere samme tver.:	1.5 mm ²
Fleksibel (max) to ledere samme tver.:	4 mm ²
Fleksibel m. endehylse(min) to ledere samme tver.:	1.5 mm ²
Fleksibel m. endehylse(max) to ledere samme tver.:	4 mm ²