




## PFK signalkabel



### Multikabel

**Innendørs bruk**  
**Mangetrådet leder: 0,5 mm<sup>2</sup>**  
**Selvslukkende**

Fleksibel signalkabel for innendørsbruk. Bruksområde er instrumentering og prosesskontroll med både digitale og analoge signaler. Kabelen er også egnet for høytalere, signalering og kontroll systemer i radio og TV studio. De mangetrådede lederne er fortinnet, isolert med PVC og snodd under felles kappe av PVC. Lederne er fargekodet etter standard DEF 61-12 for enkel identifikasjon.



### Kabelkonstruksjon

Rev.4.

Antall ledere	Kappe Materiale	Leder dimensjon (mm <sup>2</sup> )	Antall tråder x diameter (mm)	Isolasjons diameter mm.	Kabeldiameter (mm)	Vekt (kg/km)
2	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	5.6	32
4	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	6.5	52
6	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	7.5	73
8	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	8.0	90
12	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	9.5	122

KGT= Kobber, glødet og fortinnet

### Kabelegenskaper

<b>Bøying</b> Minste bøyeradius	6 x D	<b>Brannklassifisering</b>	IEC 60332-1
<b>Temperaturområde</b> under installasjon	0°C til +70°C	<b>CE merking</b>	LVD
<b>Maks trekraft</b> under installasjon	25N x ant. ledere		

### Elektriske data

<b>DC-Resistans</b> , sløyfe	71 ± 3 ohm/km	<b>Maksimal driftspenning</b> , AC	440 V/1600 Hz
<b>Kapasitans</b> nominelt	105 nF/km	<b>Spenningsstest</b>	2000 V
		<b>Maksimal belastning</b> , strøm	2.5 A

### Bestillingsinformasjon

Kabelkode	Farge, RAL nr.	Leveringslengde	EAN-nr.	Ei.nr.
PFK 2x0.50 mm <sup>2</sup>	Grå 7035	S100m	7021527430210	1090322
PFK 4x0.50 mm <sup>2</sup>	Grå 7035	S100m	7021527430418	1090324
PFK 6x0.50 mm <sup>2</sup>	Grå 7035	S100m	7021527430616	1090326
PFK 8x0.50 mm <sup>2</sup>	Grå 7035	S100m	7021527430814	1090328
PFK 12x0.50 mm <sup>2</sup>	Grå 7035	S100m	7021527431217	1090332

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.  
Ikke alle dimensjoner lagres.