

FDV BLAD FOR KLEMSAN REKKEKLEMMER SERIE AVK

GENERELT	For montasjeskinne 35mm	Spenningsnivå: Opp til 690V
FORVALTNING	Klemsan rekkeklemmer er godkjent ihht IEC EN 60947-7-1.	Fysisk størrelse: AVK 2,5: b=5mm, h=44,2mm, d=44,5mm AVK 4: b=6mm, h=44,2mm, d=44,5mm AVK 6: b=8mm, h=44,2mm, d=44,5mm AVK 10: b=10mm, h=44,2mm, d=44,5mm AVK 16: b=12mm, h=44,2mm, d=44,5mm AVK 35: b=16mm, h=44,2mm, d=44,5mm AVK 70: b=22mm, h=44,2mm, d=44,5mm
DRIFT	Renhold:	Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
	Energiforbruk:	
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS.
VEDLIKEHOLD	Rutiner	Ihht IEC 60947 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie. Ikke bruk vann.
	Moment	AVK 2,5: 0,4Nm AVK 4: 0,5Nm AVK 6: 0,8Nm AVK 10: 1,2Nm AVK 16: 1,2Nm AVK 35: 2,5Nm AVK 70: 6Nm
TILBEHØR	Endeplate: CK 444120 NPP/AVK 2,5-10 CK 444160 NPP/AVK 16 CK 444179 NPP/AVK 4C Avstandsstykke CK 467919 AD1 Avstandsstykke Lask AVK: CK474122 UK2,5/2—AVK lask CK474123 UK2,5/3—AVK lask CK474124 UK2,5/4—AVK lask CK474129 UK2,5/10—AVK lask CK474132 UK4/2—AVK lask CK474133 UK4/3—AVK lask CK474134 UK4/4—AVK lask CK474139 UK4/10—AVK lask	Lask AVK fortsettelse: CK474142 UK6/2—AVK lask CK474143 UK6/3—AVK lask CK474144 UK6/4—AVK lask CK474149 UK6/10—AVK lask CK474152 UK10/2—AVK lask CK474153 UK10/3—AVK lask CK474154 UK10/4—AVK lask CK474159 UK10/10—AVK lask CK474162 UK16/2—AVK lask CK474163 UK16/3—AVK lask CK474164 UK16/4—AVK lask CK474169 UK16/10—AVK lask CK474172 UK35/2—AVK lask CK474173 UK35/3—AVK lask CK474174 UK35/4—AVK lask CK474179 UK35/10—AVK lask
PRODUKT	Rekkeklemme AVK Grå CK304120 AVK 2,5 CK304130 AVK 4 CK304140 AVK 6 CK304150 AVK 10 CK304160 AVK 16 CK304170 AVK 35 CK304190 AVK 70 CK304300 AVK 95B CK304310 AVK 150B CK304320 AVK 240B	Rekkeklemme AVK Blå CK304121 AVK 2,5 CK304131 AVK 4 CK304141 AVK 6 CK304151 AVK 10 CK304161 AVK 16 CK304171 AVK 35 CK304191 AVK 70 Rekkeklemme AVK gul/grønn (jord). CK334120 AVK 2,5/4 CK334140 AVK 6/10 CK334160 AVK 16/35