

WPE 16



3039101040

Artikkelnr.	: 3039101040
El.nr.	: 12 688 19
Type	: WPE 16
Beskrivelse	: Jordklemme, Merketverrsnitt: 16 mm ² , Tilkoblingstype: Skru tilkobling, Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: gul/grønn, Installasjon: TS 35



Tilkobling:	Screwed
Leverandørs betegnelse:	WPE 16
Leverandørens vare nr.:	1010400000
Engelsk beskrivelse:	W-Series, PE terminal, Rated cross-section: 16 mm ² , Screw connection, Direct mounting
EAN:	4008190126674
Pakningstr.:	50 ST
ATEX sertifikat nr:	KEMA98ATEX1683U
ATEX tverrsnitt:	16 mm ²
EN60079-7 merking:	Ex e II
ATEX merking:	II 2 G D
Avisoleringslengde:	16 mm
Skrutrekkerblad:	1.0 x 5.5 mm
Tilkoblings tverrsnitt (min):	1.5 mm ²
Tilkoblings tverrsnitt (maks):	25 mm ²
Klemskrue:	M 5
Tiltrek. Moment:	2 Nm
Tiltrek. Moment max.:	3.6 Nm
Målepinne:	B7

Enleder (min) Hoved:	1.5 mm ²
Enleder (max) Hoved:	16 mm ²
Flertråd (min) Hoved:	1.5 mm ²
Flertråd (max) Hoved:	25 mm ²
Fleksibel (max) Hoved:	25 mm ²
Fleksibel (min) Hoved:	1.5 mm ²
Fleksibel m.endehylse (max) Hoved:	16 mm ²
Installsjonstips:	Direct mounting
CSA tverrsnitt(maks):	6 AWG
CSA tverrsnitt(min):	14 AWG
UL tverrsnitt(maks):	4 AWG
UL tverrsnitt(min):	14 AWG
Brennbarhetsgrad:	V-0
Tilkoblingstype:	Screw connection
Montasjeskinne:	TS 35
Godkjenninger:	BURVER; CE; CSA; CSAEX; CURUSEX; DETNORVER; GERMLLOYD; GOSTEX; GOSTME25; IECEXULD; KEMAATEX; KEMAKEUR; LLOYDSREG; MARITREG; NEMKO; UR
ROHS:	Conform
Lengde:	56 mm
Bredde:	11.9 mm
eClass 6.2:	27-14-03-05
Norm:	IEC 60947-7-2
Forurensningsgrad:	3
IEC tverrsnitt:	16 mm ²