

FDV

J-Y(St)Y 6X2X0,8MM GRÅ
El.nr. 1000121

Høyde/dia (mm) 10.50
Vekt (g) 60.00



Kabelen er ment benyttet for overføring av signaler for intelligente apparater i bygninger. Disse kablene sikrer en perfekt kommunikasjon etter de gjeldende regler i EIB reglementet. De kan installeres på, i og under gipsvegger, lettbetongvegger etc. Kabelen kan også legges i rør og installasjonskanaler i tørre, fuktige og våte rom. Kan også legges utendørs, men skal ikke utsettes for direkte sollys. Kan legges i bakken, men må da legges i rør.

| | |
|------------------------------------|--|
| Oppbygning: | Grå ytterkappe, fargekodet ledere, revolvert, aluminiumslaminert plastskjerm |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC |
| Dimensjon: | 0,8 mm |
| Antall ledere: | 2 par |
| Jordleder: | Nei |
| Testspenning: | 4000V |
| Driftsspenning: | 250V |
| Temperatur område: | Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt -30 til +70 °C |
| PVC karakteristikk: | Flammehemmende og selvslukkende PVC |
| Leder konstruksjon: | Entrådet (massiv) kobber |
| Leveres også i halogenfri variant: | EIB-bus FRNC |