

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Etasjeklemme, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Dine fordeler

- ✓ Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
- ✓ Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
- ✓ Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	50 STK
GTIN	 4 046356 330084
GTIN	4046356330084
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	11,609 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	Poland
Rabattgruppe	31BB22

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Antall etasjer	2
Antall tilkoblinger	4
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Farge	grå
Isolasjonsmaterial	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Merkestøtspenning	6 kV
Overspenningskategori	III
Isolasjonsmaterialgruppe	I

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W (Ved tilkobling av flere etasjer multipliseres verdien)
Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 55 °C (I korte perioder, ikke over 24 h, -60 til +70 °C)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Nominell strøm I_N	22 A
Belastningsstrøm maksimal	24 A (ved ledertverrsnitt 4 mm ² entrådet)
Nominell spenning U_N	500 V
Åpen sidevegg	Ja
Testspesifikasjon berøringsbeskyttelse	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Håndbaksikkerhet	gitt
Fingersikkerhet	gitt
Resultat støtspenningstest	Test bestått
Skalverdi støtspenningstest	7,3 kV
Resultat holdespenningstest	Test bestått
Skalverdi holdevekselspenning	1,89 kV
Test mht. mekanisk sikkerhet for klempunkter (5 x ledertilkobling)	Test bestått
Resultat bøyetest	Test bestått
Bøyetest rotasjonshastighet	10 o/min
Bøyetest omdreininger	135
Bøyetest ledertverrsnitt/vekt	0,14 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat trekktest	Test bestått
Trekktest ledertverrsnitt	0,14 mm ²
Trekkraft skalverdi	10 N
Trekktest ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Trekkraft skalverdi	50 N
Trekktest ledertverrsnitt	4 mm ²
Trekkraft skalverdi	60 N
Resultat stabilt feste på underlag	Test bestått
Stabilt feste på underlag	NS35
Skalverdi	1 N
Resultat spenningsfalltest	Test bestått
Krav spenningsfall	≤ 3,2 mV
Resultat oppvarmingstest	Test bestått
Resultat kortslutningsstrømsikkerhet	Test bestått
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt	2,5 mm ²

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Korttidsstrøm	0,3 kA
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt	4 mm ²
Korttidsstrøm	0,48 kA
Resultat aldringstest	Test bestått
Aldringstest for skrueløse rekkeklemmer temperatursykluser	192
Resultat termisk test	Test bestått
Bekreftelse på termiske egenskaper (nåleflamme) virketid	30 s
Resultat test vibrasjoner, bredbåndstøy	Test bestått
Testspesifikasjon vibrasjoner, bredbåndstøy	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Testspekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Testfrekvens	f ₁ = 5 Hz opptil f ₂ = 250 Hz
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	3,12 g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat slagtest	Test bestått
Testspesifikasjon slagtest	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Lengde	78 mm
Høyde NS 35/7,5	55 mm
Høyde NS 35/15	62,5 mm

Tilkoblingsdata

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,14 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,14 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	26
Ledertverrsnitt AWG max	12
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min.	0,14 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks.	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min.	0,14 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks.	2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med TWIN-ende-hylse med plasthylse maks	0,5 mm ²
Avisoleringslengde	8 mm ... 10 mm
Prøvedor	A3

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	CSA
	IEC 60947-7-1
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Koblings skjema



Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141120
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Klassifiseringer

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

DNV GL / CSA / LR / NK / ABS / UL Recognized / cUL Recognized / IEC EE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC / RS / EAC / cULus Recognized

Ex godkjennelser

IECEX / ATEX / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Godkjennelsesdetaljer

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE00003JE
--------	--	---	------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	D
Nominell spenning UN	300 V	300 V	600 V
Nominell strøm IN	20 A	20 A	5 A
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12


LR		http://www.lr.org/en	16/20026
----	--	---	----------


NK		http://www.classnk.or.jp/hp/en/	14ME0912
----	--	---	----------


ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	16-HG1591536-PDA
-----	---	------------------


Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604


Godkjennelser

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
Nominell spenning UN	300 V	300 V	
Nominell strøm IN	20 A	20 A	
mm ² /AWG/kcmil	24-12	24-12	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
Nominell spenning UN	300 V	300 V	
Nominell strøm IN	20 A	20 A	
mm ² /AWG/kcmil	24-12	24-12	

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-62953
-----------------	---	---	-----------

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40032222
Nominell spenning UN		500 V	
Nominell strøm IN		22 A	
mm ² /AWG/kcmil		0.2-2.5	

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00013.272
----	---	---	--------------

EAC			RU C- DE.BL08.B.00644
-----	---	--	--------------------------

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Godkjennelser

cULus Recognized



Tilbehør

Tilbehør

Blindplugg


Blindplugg - CEC 2,5 - 3062757



Deksel til ledersjakten, tipolet, for fjærkraftklemmer (ST) og rekkeklemmer med Push-in Technology (PT) med bredde 5,2 mm

Dokumentasjon

Monteringsmateriell - PT-IL - 3208090



Klistremerke for betjening av innstikksteknologien

Endedeksel

Endedeksel - D-STTBS 2,5 - 3038503



Endedeksel, lengde: 78 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 54,5 mm, farge: grå

Endeholder

Endeholder - CLIPFIX 35 - 3022218



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Endeholder - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

Endeholder - E/NS 35 N - 0800886



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

Gruppeskilleplate

Gruppeskilleplate - ATP-STTB 4 - 3030747



Gruppeskilleplate, lengde: 88,7 mm, bredde: 2 mm, høyde: 53 mm, farge: grå

Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH WH - 0201663

Isolasjonshylse, farge: hvit



Isolasjonshylse - MPS-IH RD - 0201676

Isolasjonshylse, farge: rød



Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Isolasjonshylse - MPS-IH BU - 0201689

Isolasjonshylse, farge: blå



Isolasjonshylse - MPS-IH YE - 0201692

Isolasjonshylse, farge: gul



Isolasjonshylse - MPS-IH GN - 0201702

Isolasjonshylse, farge: grønn



Isolasjonshylse - MPS-IH GY - 0201728

Isolasjonshylse, farge: grå



Isolasjonshylse - MPS-IH BK - 0201731

Isolasjonshylse, farge: svart



Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Isolasjonshylse - ISH 2,5/0,2 - 3002843



Isolasjonshylse, farge: hvit

Isolasjonshylse - ISH 2,5/0,5 - 3002856



Isolasjonshylse, farge: grå

Isolasjonshylse - ISH 2,5/1,0 - 3002869



Isolasjonshylse, farge: svart

Klemmemerker, ikke merket

Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering - GBS 5-25X12 - 0810588



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

Merkeremse - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Merke for klemmer - UC-TM 5 - 0818108



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

Merke for klemmer - UCT-TM 5 - 0828734



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

Merkeremse flat - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TMF 5 - 0818153



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

Merke for klemmer - UCT-TMF 5 - 0828744



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

Klemmemerker, merket

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Merkeremse - ZB 5 CUS - 0824962



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

Merkeremse - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Merke for klemmer - UC-TM 5 CUS - 0824581



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

Merke for klemmer - UCT-TM 5 CUS - 0829595



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

Merkeremse flat - ZBF 5 CUS - 0825025



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Merkeremse flat - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. til 82 ... 100, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TMF 5 CUS - 0824638



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

Merke for klemmer - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

Komponentplugg

Komponentplugg - P-CO 2-5 R47K - 3032447



Komponentplugg, med 47 kohm motstand for overvåking av trådbrudd, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 8,9 mm, bredde: 4,1 mm, høyde: 34,8 mm, poltall: 2, farge: svart

Krympeverktøy

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

Presstang - CRIMPFOX 10S - 1212045



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 10 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Presstang - CRIMPFOX 6H - 1212046



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 6 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

Presstang - CRIMPFOX 2,5-M - 1212719



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², innføring på siden, trapeskrymping

Presstang - CRIMPFOX 6-M - 1212720



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

Presstang - CRIMPFOX 6 - 1212034



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

Presstang - CRIMPFOX 6T - 1212037



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på siden, trapeskrymping

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Presstang - CRIMPFOX 6T-F - 1212038



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, trapeskrymping

Presstang - CRIMPFOX 6S-F - 1212043



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, firkantkrymping

Presstang - CRIMPFOX-M - 1212072



Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontaktktyper

Lask

Trådbro - FBSW 2-5/250MM - 3030172



Trådbro, lengde: 250 mm, bredde: 5,1 mm, poltall: 1, farge: rød/svart

Trådbro - FBSW 2-5/60MM - 3030170



Trådbro, lengde: 60 mm, bredde: 5,1 mm, poltall: 1, farge: rød/svart

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Trådbro - FBSW 2-5/110MM - 3030171



Trådbro, lengde: 110 mm, bredde: 5,1 mm, poltall: 1, farge: rød/svart

Trådbro - FBSW 2-5/250MM - 3030172



Trådbro, lengde: 250 mm, bredde: 5,1 mm, poltall: 1, farge: rød/svart

Trådbro - FBSW 2-5/60MM - 3030170



Trådbro, lengde: 60 mm, bredde: 5,1 mm, poltall: 1, farge: rød/svart

Trådbro - FBSW 2-5/110MM - 3030171



Trådbro, lengde: 110 mm, bredde: 5,1 mm, poltall: 1, farge: rød/svart

Stikkbro - FBS 2-5 - 3030161



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 22,7 mm, bredde: 9 mm, poltall: 2, farge: rød

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Stikkbro - FBS 3-5 - 3030174



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 22,7 mm, bredde: 14,2 mm, poltall: 3, farge: rød

Stikkbro - FBS 4-5 - 3030187



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 22,7 mm, bredde: 19,4 mm, poltall: 4, farge: rød

Stikkbro - FBS 5-5 - 3030190



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 23 mm, bredde: 24,6 mm, poltall: 5, farge: rød

Stikkbro - FBS 10-5 - 3030213



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 22,7 mm, bredde: 50,6 mm, poltall: 10, farge: rød

Stikkbro - FBS 20-5 - 3030226



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: rød

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Stikkbro - FBS 50-5 - 3038930



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: rød

Stikkbro - FBSR 2-5 - 3033702



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: rød

Stikkbro - FBSR 3-5 - 3001591



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: rød

Stikkbro - FBSR 4-5 - 3001592



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: rød

Stikkbro - FBSR 5-5 - 3001593



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: rød

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Stikkbro - FBSR 10-5 - 3033710



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: rød

Stikkbro - FBS 2-5 BU - 3036877



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå

Stikkbro - FBS 3-5 BU - 3036880



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: blå

Stikkbro - FBS 4-5 BU - 3036893



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: blå

Stikkbro - FBS 5-5 BU - 3036903



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: blå

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Stikkbro - FBS 10-5 BU - 3036916



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: blå

Stikkbro - FBS 20-5 BU - 3036929



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: blå

Stikkbro - FBS 50-5 BU - 3032114



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå

Monteringsskinne

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde: 2000 mm, farge: sølv

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, lengde: 2000 mm, farge: kobberfarget

Endehette - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, lengde: 2000 mm, farge: kobberfarget

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Endehette - NS 35/15 CAP - 1206573



Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil 2,3 mm, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Planleggings- og merkesoftware

Software - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



Flerspråklig program for praktisk prosjektering av produktene fra Phoenix Contact på standard monterings Skinner.

Software - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Flerspråklig program for prosjektering av koblingslister. En marking-modul muliggjør profesjonell merking av merker og etiketter til klemmer, ledere og kabler samt utstyr.

Prøvepluggbøsning

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveplugger

Prøvestikker - MPS-MT - 0201744



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, farge: grå

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Prøvestikker - PS-5 - 3030983



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, farge: rød

Prøvestikker - PS-5/2,3MM RD - 3038723



Prøvestikker, farge: rød

Skilleplate

Avstandsplate - DP PS-5 - 3036725



Avstandsplate, lengde: 22,4 mm, bredde: 5,2 mm, høyde: 29 mm, poltall: 1, farge: rød

Skiltholder

Skiltholder - STP 5-2-ZB - 3037643



Dobbel skiltbærer, sneppes i fjærkraftklemmer ST 2,5..., merkes med ZB 5 eller ZBF 5

Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering - GBS-ZB/26X6 - 0809298



Gruppemerkeskilt, sneppbar midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigtilkoblingsklemmer, kan merkes med innstikksremsen ESL 26 x 6 mm og EST 25 x 6 mm, i fotdelen med zackremse, lengde: 29 mm

Skruverktøy

Etasjeklemme - PTTBS 2,5 - 3209604

Tilbehør

Skrutrekker - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Betjeningsverktøy - ST-BW - 1207608



Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer

Varselskilt med trykk

Varselskilt - WS PT 2,5 - 1029026



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm

Varselskilt - WS-DIO PT 2,5 - 1029037



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Diode, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm

Vertikallask

Potensiallask - FBS-PV - 3032185



Vertikal potensiallask, kobler sammen øverste og nederste etasje