

Elnummer: 1478619

Den perfekte infrarøde sensor for montering i takutspring og himling. IS 360-3 har en rekkevidde på opptil 12 meter, og en imponerende 360° dekningsvinkel. Deteksjonssonen kan justeres om nødvendig ved hjelp avtagbare deksler.

IS 360-3 er tilgjengelig i svart og hvit.



#### Tekniske data:

Mål: Ø121mm x 57mm (høyde)

Effekt: Ohmsk last: maks 2000 W  
 Ukompensert induktiv Cos (fi) 0,5: lysrør maks 500VA  
 Elektronisk ballast (EVG) kapasitiv: f.eks lysrør, sparepærer, LED:  
 • maks 8 stk. á 58W ved C ≤ 176 µF, kapasitet: 230VAC

Spenning: 230 - 240 V, 50/60 Hz

Sensor: Passiv infrarød

Bruksområde: Innendørs og utendørs, tak

Dekningsvinkel: 360°, segmenter kan utelukkes fra detektering

Rekkevidde: Max 12m ved 2,5m - 2,8m høyde

Tidsinnstilling: 5 sek - 15 min

Skumringsinnstilling: 2 - 1000 Lux

Beskyttelsesart: IP 54

Beskyttelsesklasse: II

Temperaturområde: -20°C til +50°C

Materiale: UV-bestendig plast



Importør:  
 Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo  
 tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no