

FDV-dokument el-rør av galvanisert stål (GUR og GURT)

Produkt Installasjonsrør (el-rør) av galvanisert stål

Produsent Sönnichsen AS, Fredrikstad

Anvendelse Trekkerør for installasjon av kabler i hus

Tekniske data	Dimensjoner:	Galvanisert ugjenget rør (GUR): 16, 20, 25, 32, 40 og 50 mm Galvanisert ugjenget rør tynnvegget (GURT): 16, 20, 25 mm
	Materiale:	Galvanisert stål
	Farge:	Grå
	Densitet:	Ca 7,9 kg/dm ³

Sertifisering Sertifisert i h.t. NS-EN 50086-2-1 og NS-EN 50086-1
Kvalitetsmerke: Nemkos beskyttede N-merke



HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Materialet anses som ikke brennbart

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk.



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Glatte rør skal lagres på et godt avrettet underlag med minimum 3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter.
Montering	Rørene monteres med mekaniske koblinger som er beregnet til dette. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
Reservedeler	Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom installatør, grossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.