

## ALUflex® Nordic AXQJ - 0,6/1 kV


### IFSI-AXCMK-HF

#### Anvendelse:

Aluminiumskablerne AXQJ er et halogenfrie kabler, som anvendes til fast installation eller som forsyningskabel. Aluminiumskablerne kan anvendes i tørre og fugtige omgivelser både inde som udendørs, i rør samt direkte i jord.

#### Konstruktion:

Leder:	Aluminium sektor formet, kl. 2
Isolation:	XLPE, dobbeltisoleret
Lederfarve:	Blå, brun, sort, grå
Inderkappe:	Halogenfri compound
Skærm:	Glødet kobbertråd med modspiral
Yderkappe:	Sort halogenfrit compound



#### Tekniske data:

Driftstemperatur:	-40° C til +90° C
Mærkespænding:	0,6/1 kV
Bøjeradius:	15 x kabel diameter
Teknisk kommentar:	Kortslutningstemp.: max 250° C / 5 sek. <a href="#">Modstandsværdier</a>

**CPR-klassificering:** Rekvirer DoP på [dop@scankab.dk](mailto:dop@scankab.dk)

#### Godkendelser:

EN 50575, IEC 60332-3 / EN 50266-2-4 Cat. C, IEC 60332-1, IEC 60502, IEC 60754, IEC 61034, HD 604-SF, CE, RoHS



#### Egenskaber og installationsforhold:



## ALUflex® Nordic AXQJ - 0,6/1 kV

IFSI-AXCMK-HF

Varenummer	EAN	CPR	Elnummer	Dimension (mm <sup>2</sup> )	Strømværdi (A)	Opspoling	Diameter (mm)*	Vægt (kg/km)*
3509503	5704403012183	D <sub>ca</sub> -s2,d2,a1	-	3x95/29	234	Tr./Afklip	35,0	1900
3515013	5704403012282	D <sub>ca</sub> -s2,d2,a1	-	3x150/41	300	Tr./Afklip	42,0	2700
3505014	5704403012138	D <sub>ca</sub> -s2,d2,a1	-	4x50/15	158	Tr./Afklip	32,0	1400
3507014	5704403012176	D <sub>ca</sub> -s2,d2,a1	-	4x70/21	196	Tr./Afklip	35,0	1800
3509514	5704403012213	D <sub>ca</sub> -s2,d2,a1	-	4x95/29	234	Tr./Afklip	40,0	2300
3512014	5704403012251	D <sub>ca</sub> -s2,d2,a1	-	4x120/41	269	Tr./Afklip	43,0	2900
3515014	5704403012299	D <sub>ca</sub> -s2,d2,a1	-	4x150/41	300	Tr./Afklip	48,0	3500
3518514	5704403012336	D <sub>ca</sub> -s2,d2,a1	-	4x185/57	325	Tr./Afklip	52,0	4200
3524014	5704403012381	D <sub>ca</sub> -s2,d2,a1	-	4x240/72	398	Tr./Afklip	58,0	5100
3530014	5704403077700	D <sub>ca</sub> -s2,d2,a1	-	4x300/88	506	Tr./Afklip	65,1	5540

\* Værdierne kan have små afvigelser