


## Pakknippel med strekkavlastning type SCHLEMMER-TEC

- [Produsentens datablad \(PG\)](#)
- [Produsentens datablad \(MM\)](#)
- [Produsentens datablad \(Sort, MM\)](#)
- [Norsk Veritas Godkjenning](#)
- [Datablad Materiale](#)
- [Tiltrekkingsmoment](#)
- [Produsentens UV godkjenning](#)



Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd og støtsikker, vann og gasstett, gode termiske egenskaper.

Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.

Tetthetsgrad:	IP 68 – 5 bar
Materiale:	Polyamid 6 (Nylon) (halogenfri)
Tetning:	Neopren
Temperaturbestandighet:	-40 °C til +100 °C
Godkjenninger:	UL No E184471, VDE, Veritas
Selvslukkende	Ja (UL 94 – V2)
Halogenfri	Ja
Meget god kjemisk resistens:	Bensin, diesel, mineralolje, lut, svake syrer
God kjemisk resistens:	Animalsk olje, sterke syrer
Fargekoder:	PG-gjenger: RAL7001mørk grå mm-gjenger: RAL7035 lys grå 9005 sort
UV-bestendig:	Ja, RAL9005 sort er UV-bestendig

Type	Dimensjon	Klemomr. i mm	Farge	Gjenge- lengde mm	Pakningsenhet stk/eske	El.nr.
Schl.-Tec 7	PG 7	2,5-6,5	Mørk grå	8,0	100	12 480 61
Schl.-Tec 9	PG 9	2,5-8,0	Mørk grå	8,0	50	12 480 62
Schl.-Tec 11	PG 11	3,5-10,0	Mørk grå	8,0	50	12 480 63
Schl.-Tec 13	PG 13	5,0-12,0	Mørk grå	9,0	50	12 480 64
Schl.-Tec 16	PG 16	7,0-14,0	Mørk grå	10,0	50	12 480 65
Schl.-Tec 21	PG 21	9,0-18,0	Mørk grå	11,0	25	12 480 66
Schl.-Tec 29	PG 29	14,0-25,0	Mørk grå	11,0	20	12 480 67
Schl.-Tec 36	PG 36	18,0-32,0	Mørk grå	13,0	10	12 480 68
Schl.-Tec 42	PG 42	24,0 - 38,5	Mørk grå	13,0	5	12 480 69
Schl.-Tec 48	PG 48	35,0 - 48,0	Mørk grå	14,0	5	12 480 70
Schl.-Tec M12	M 12	2,5 - 6,5	Lys grå	8	50	12 547 08
Schl.-Tec M16	M 16	2,5 – 8,0	Lys grå	10	50	12 547 09
Schl.-Tec M16	M 16	3,5 - 10,0	Lys grå	10	50	12 547 10
Schl.-Tec M20	M 20	5,0 - 12,0	Lys grå	10	50	12 547 12
Schl.-Tec M20	M 20	7,0 - 14,0	Lys grå	10	50	12 547 14
Schl.-Tec M25	M 25	7,0 – 14,0	Lys grå	10	50	12 547 16
Schl.-Tec M25	M 25	9,0 - 18,0	Lys grå	10	25	12 547 18
Schl.-Tec M32	M 32	14,0 – 25,0	Lys grå	10	20	12 547 22
Schl.-Tec M40	M 40	18,0 – 32,0	Lys grå	10	10	12 547 24
Schl.-Tec M50	M 50	24,0 - 38,5	Lys grå	12	5	12 547 25
Schl.-Tec M63	M 63	35,0 - 48,0	Lys grå	12	5	12 547 26

Schl.-Tec forts.

Type	Dimensjon	Klemomr. i mm	Farge	Gjenge- lengde mm	Pakningsenhet stk/eske	El.nr.
Schl.-Tec M12	M 12	2,5 - 6,5	Sort	8	100	12 547 46
Schl.-Tec M16	M 16	2,5 - 8,0	Sort	10	50	12 547 47
Schl.-Tec M16	M 16	3,5 - 10,0	Sort	10	50	12 547 48
Schl.-Tec M20	M 20	5,0 - 12,0	Sort	10	50	12 547 49
Schl.-Tec M20	M 20	7,0 - 14,0	Sort	10	50	12 547 50
Schl.-Tec M25	M 25	7,0 - 14,0	Sort	10	50	12 547 51
Schl.-Tec M25	M 25	9,0 - 18,0	Sort	10	25	12 547 52
Schl.-Tec M32	M 32	14,0 - 25,0	Sort	10	20	12 547 53
Schl.-Tec M40	M 40	18,0 - 32,0	Sort	10	10	12 547 54
Schl.-Tec M50	M 50	24,0 - 38,5	Sort	12	5	12 547 55
Schl.-Tec M63	M 63	35,0 - 48,0	Sort	12	5	12 547 56
Schl.-Tec M12-L	M 12	2,5 - 6,5	Grå	15	100	12 546 80
Schl.-Tec M16-L	M 16	3,5 - 10,0	Grå	15	50	12 546 82
Schl.-Tec M20-L	M 20	7,0 - 14,0	Grå	15	50	12 546 84
Schl.-Tec M25-L	M 25	9,0 - 18,0	Grå	15	25	12 546 88
Schl.-Tec M32-L	M 32	14,0 - 25,0	Grå	15	20	12 546 90
Schl.-Tec M40-L	M 40	18,0 - 32,0	Grå	16	10	12 546 92
Schl.-Tec M50-L	M 50	24,0 - 38,5	Grå	16	5	12 546 94
Schl.-Tec M63-L	M 63	35,0 - 48,0	Grå	16	5	12 546 96