



KOBLINGSBOKS

Abox 025-L



Abox 025-L

Koblingsboks

TILPASSE

80 x 80 x 52 mm

Artikkelnummer: 80290701

Elnummer: 1239172

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, med selvnettende, myke innføringsmembraner, M20, Tetningsområde 2 - 16 mm

hvit, uten klemme

IP65

2,5²

IK07



690V
AC



Tekniske data

Dimensjoner

Bredde:	80 mm
Lengde:	80 mm
Høyde:	52 mm

Materiale:

Lokk:	Polystyrol
Materiale:	Polystyrol
Boks:	Polystyrol, membraner av TPE
Dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Introduksjoner

Utstansinger oppe:	2 x M20
Utstansinger venstre/høyre:	2 x M20
Utstansinger nede:	1 x M20
Utstansinger bakside:	1 x M20

Sertifikater



Tilbehør

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk

DMS M20/w - M20, hvt

BST M20/sw - Luftstuss

Abox PST - Plomberingssett

AST M20 - Påmonteringsstuss

BST M20 - Luftstuss

DMS M20 - Dobbeltmembranstuss

KS M20 - Kombisett

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

MPS-KRI - Monteringsplate

RST M20 - Rørstuss

SNI M20 - Nivåplugg



KOBLINGSBOKS

Abox 025-L

Andre funksjoner

Innføring totalt antall:	8
Ledertverrsnitt:	2,5 mm²
Kan stables:	Ikke
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Opprettholdelse av funksjon:	uten
kan plomberes:	Ja
Fri for tungmetaller:	Ja
PVC-fri:	Ja
Silikonfri:	Ja
Beskyttelsesart:	IP65 - iht. NEK EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgivelsestemp. (min.):	-25 °C
Omgivelsestemp. (maks.):	40 °C
Omgivelsestemp. (24 timer):	35 °C
Maks. rel. luftfuktighet ved 25 °C (kortvarig):	95%
Maks. rel. luftfuktighet ved 40 °C:	50%
Værbestandighet:	feil
Brannegenskap iht. UL 94:	HB iht. UL94
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C iht. VDE 0471/ NEK EN 60695
Utstyr:	Uten
Farge:	grå
Dreiemoment for dekselskruen:	1 N m

VST M20 - Skrukork

WNI M20 - Skrunippel

WST M20 - Skrukork