

PN 750 V Plastisolert koblingsledning i bøtte

H07V-R

Plastisolert koblingsledning med flertrådet, glødd kobberleder.

Beskrivelse


Isolert leder til inntrekking i rør for skjult opplegg.



Standarder

Internasjonal EN 50265; HD 21.3;
IEC 60332-1

Norsk NEK-HD 21.3



Maks. tillatt ledertemperatur
70 °C



RoHS conform
Ja



Flammehemmende
Ja

PN 750 V Plastisolert koblingsledning i bøtte

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Bruksegenskaper	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	Ja

Produktliste

☎=Make to order, 📦=Make to stock

Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Lengde (m)	Lederdiameter (mm)	Nominell ytre diameter (mm)	Vekt (ca.) (kg/100m)
📦 10166515	1060420	PN 750V 1,5 Sort B1 300m	300	1,6	3,0	2,1
📦 10166516	1060421	PN 750V 1,5 Grå B1 300m	300	1,6	3,0	2,1
📦 10166517	1060422	PN 750V 1,5 Blå B1 300m	300	1,6	3,0	2,1
📦 10166518	1060423	PN 750V 1,5 G/G B1 300m	300	1,6	3,0	2,1
📦 10166520	1060424	PN 750V 1,5 Brun B1 300m	300	1,6	3,0	2,1
📦 10175981	1060425	PN 750V 2,5 Sort B1 200m	200	2,0	3,6	3,3
📦 10175982	1060426	PN 750V 2,5 Grå B1 200m	200	2,0	3,6	3,3
📦 10175983	1060427	PN 750V 2,5 Blå B1 200m	200	2,0	3,6	3,3
📦 10175984	1060428	PN 750V 2,5 G/G B1 200m	200	2,0	3,6	3,3
📦 10175985	1060429	PN 750V 2,5 Brun B1 200m	200	2,0	3,6	3,3
📦 10166684	1060430	PN 750V 4 Sort B1 150m	150	2,5	4,1	4,7
☎ 10166685	1060431	PN 750V 4 Grå B1 150m	150	2,5	4,1	4,7
📦 10166686	1060432	PN 750V 4 Blå B1 150m	150	2,5	4,1	4,7
📦 10166690	1060433	PN 750V 4 G/G B1 150m	150	2,5	4,1	4,7

☎ = Make to order, 📦 = Make to stock


 Maks. tillatt ledertemperatur
70 °C


 RoHS conform
Ja

 Flammehemmende
Ja

PN 750 V Plastisolert koblingsledning i bøtte

Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Lengde (m)	Lederdiameter (mm)	Nominell ytre diameter (mm)	Vekt (ca.) (kg/100m)
☒ 10166691	1060434	PN 750V 4 Brun B1 150m	150	2,5	4,1	4,7
☒ 10166692	1060435	PN 750V 6 Sort B1 100m	100	3,0	4,6	6,6
☒ 10166693	1060436	PN 750V 6 Grå B1 100m	100	3,0	4,6	6,6
☒ 10166694	1060437	PN 750V 6 Blå B1 100m	100	3,0	4,6	6,6
☒ 10166695	1060438	PN 750V 6 G/G B1 100m	100	3,0	4,6	6,6
☒ 10166696	1060439	PN 750V 6 Brun B1 100m	100	3,0	4,6	6,6

☒ = Make to order, ☒ = Make to stock



Maks. tillatt ledertemperatur
70 °C



RoHS
conform
Ja



Flammehemmende
Ja