






# Fluxe 75 HV-IC



Fluxe 75 HV							
Vare	El nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin <sup>o</sup>	Tilførsel	Dimming
Fluxe 75 HV	3228902	Grå	8,2	600	2700	230V	Fase avsnitt
Fluxe 75 HV	3228900	Hvit	8,2	600	2700	230V	Fase avsnitt
Fluxe 75 HV	3228903	Grå	8,2	600	3000	230V	Fase Avsnitt
Fluxe 75 HV	3224463	Sort	8,2	600	2700	230V	Fase Avsnitt

Informasjon							
Vare	Montasje	IP	Hull L x B (mm)	L x B x H (mm)	Levetid	Produsent	Bilde
Fluxe 75 HV	Innfeldt	44	75	90x60	50.000 t	Illuxtron	

Fluxe HV 75 IC 8,2W								
Vare	El nr	Modell	Watt	Lumen	Kelvin	Tilførsel	Bilde	
Fluxe 75 HV	3228957	Hvit	8,2	600	2700	230V	Fase Avsnitt	
Nettledning	3228996	Hvit	8,2	600	4000	230V	Fase Avsnitt	
			<b>Tilbehør til Fluxe Serien</b>					
Nettledning	3228826	Schuko	595205BL0000					
Koblingsboks	3228818	Koblingsboks	615205BL0000					
Skjøteledning	3228819	3 meter	545205BL1500					
Dimmekabel	3228823	Bunnlast	585205BL0000					

Fluxe 75 HV-IC er en LED downlight som kobles direkte på 230V

Dimmer kan belastes med 75%

Anbefalte dimmere Elko GLi 400. Ctm MDimLed, Xcomfort led

dimmer

Automat 16A (B) kan belastes med 300 stk

Lysspredning 60<sup>o</sup>

Kan monteres i lavtbyggende kasser i isolert himling Fjærene kan

avvike fra bildet

**ElektroEnergi AS**

www.elektroenergi.no

kundeservice@elektroenergi.com

63 81 44 05