

ELIS SRG 725, glassfiber/silikongummi strømpe, for dobbeltisolering og kortslutningssikker forlegning klasse H/C (200°C)



 [UL approval SRG 725](#)

Strømpen er laget av spesialbehandlet glassfibertråd, utvendig belagt med silikongummi.

Dimensjon: 4 - 16mm Ø
Temperaturbestandighet: +200 °C varig (klasse H/C)
+260 °C kort tid

Elektrisk gjennomslagsfasthet: > 2,5 kV
Veggtykkelse: 0,55 – 0,80 mm
Selvslukkende: ja
Halogenfri: ja
Godkjenning: UL
UV-bestendig: Ja

Oppbygning: 1. Glassfiber
2. Silikongummi

Krav:

Kravet sier: "strømpen må ha tilstrekkelig mekanisk styrke", ha en gjennomslagsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasje-strøm må ikke overstige 1 mA". - ELIS SRG 725 møter alle disse krav.

Kravet gjelder fra inntaket og frem til jordfeilvarsler

Dobbelisolering

For 16 og 25 mm² kabel brukes en 10 mm strømpe og for 50 mm² kabel brukes en 14 mm strømpe.

Kortslutningssikker forlegning av målersløyfe

Godkjent for kortslutningsikker forlegning av målersløyfer, for PN 1.5 mm².

Leveres også i sett bestående av 3x5 m strømpelengde i fargene brun, hvit og sort (el. nr 18 210 50) og 4x5 m strømpelengde i fargene brun, blå, hvit og sort (el. nr 18 210 59), for merking av de enkelte fasene.

Type	Dimensjon	Farge	Forpakning m/rull	Forpakning m/eske	El.nr.
ELIS SRG 725	1,5 mm	sort	10 m	250 m	18 210 10
ELIS SRG 725	2,0 mm	sort	10 m	250 m	18 210 12
ELIS SRG 725	3,0 mm	sort	10 m	250 m	18 210 14
ELIS SRG 725	4,0 mm	grå	10 m	250 m	18 210 15
ELIS SRG 725	4,0 mm	sort	10 m	250 m	18 210 16
ELIS SRG 725	4,0 mm	blå	10 m	250 m	18 210 17
ELIS SRG 725	4,0 mm	brun	10 m	250 m	18 210 19
ELIS SRG 725 "SETT"	4,0 mm	sort, grå, brun	3 x 5 m	25 sett	18 210 50
ELIS SRG 725 "SETT"	4,0 mm	sort, grå, brun, blå	4 x 5 m	25 sett	18 210 59
ELIS SRG 725	5,0 mm	sort	10 m	250 m	18 210 18
ELIS SRG 725	6,0 mm	sort	10 m	250 m	18 210 20
ELIS SRG 725	6,0 mm	blå	10 m	250 m	18 210 21
ELIS SRG 725	8,0 mm	sort	10 m	250 m	18 210 22
ELIS SRG 725	10,0 mm	sort	10 m	250 m	18 210 24
ELIS SRG 725	10,0 mm	brun	10 m	250 m	18 210 23
ELIS SRG 725	10,0 mm	grå	10 m	250 m	18 210 25
ELIS SRG 725	10,0 mm	blå	10 m	250 m	18 210 29
ELIS SRG 725	12,0 mm	sort	10 m	250 m	18 210 26
ELIS SRG 725	14,0 mm	sort	10 m	250 m	18 210 28
ELIS SRG 725	16,0 mm	sort	10 m	250 m	18 210 30
ELIS SRG 725	16,0 mm	blå	10 m	250 m	18 210 32

Stor rull				
Type	Dimensjon	Farge	Forpakning m/rull	El.nr.
ELIS SRG 725	1,5 mm	sort	200 m	18 210 61
ELIS SRG 725	2,0 mm	sort	200 m	18 210 62
ELIS SRG 725	3,0 mm	sort	200 m	18 210 63
ELIS SRG 725	4,0 mm	sort	200 m	18 210 53
ELIS SRG 725	4,0 mm	grå	200 m	18 210 51
ELIS SRG 725	4,0 mm	blå	200 m	18 210 49
ELIS SRG 725	4,0 mm	brun	200 m	18 210 52
ELIS SRG 725	5,0 mm	sort	200 m	18 210 65
ELIS SRG 725	6,0 mm	sort	200 m	18 210 66
ELIS SRG 725	6,0 mm	blå	200 m	18 210 67
ELIS SRG 725	8,0 mm	sort	100 m	18 210 68
ELIS SRG 725	10,0 mm	sort	100 m	18 210 54
ELIS SRG 725	10,0 mm	grå	100 m	18 210 56
ELIS SRG 725	10,0 mm	brun	100 m	18 210 57
ELIS SRG 725	10,0 mm	blå	100 m	18 210 58
ELIS SRG 725	12,0 mm	sort	100 m	18 210 72
ELIS SRG 725	14,0 mm	sort	50 m	18 210 55
ELIS SRG 725	16,0 mm	sort	50 m	18 210 76
ELIS SRG 725	16,0 mm	blå	50 m	18 210 78