

brennenstuhl®

Garant G CEE 3 IP44 Camping/Maritim-Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G2,5



CABLE
FIRST



Technische Daten

Artikelnummer:	1182470100	Stecksystem Stecker:	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V
EAN:	4007123673797	Max. Strombelastbarkeit:	16 A
VPE:	1	Nenneingangsspannung:	230 V
Kabellänge:	23 m	Schutzart (IP):	IP44
Zusätzliche Kabellänge:	2 m	Verpackung:	Anhänger
Kabelbezeichnung:	H07RN-F 3G2,5	Produktgewicht (ohne Verpackung):	6,68 kg
Kabelfarbe:	orange	Produktlänge (ohne Verpackung):	29 cm
Trommeldurchmesser:	290 mm	Produktbreite (ohne Verpackung):	22,5 cm
Mit FI-Schalter:	Nein	Produkthöhe (ohne Verpackung):	36,5 cm
Absicherung:	Nicht zutreffend	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	6,68 kg
Schutzkontakt-Steckdosen:	1	Produktlänge (inkl. Verpackung):	29 cm
CEE-Steckdosen:	1		

Stecksystem Steckdose:	Typ F (Schuko)	Produktbreite (inkl. Verpackung):	22,5 cm
Stecksystem CEE-Steckdose:	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V	Produkthöhe (inkl. Verpackung):	36,5 cm

Produkttexte

Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- * CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschließendem Deckel + 230 V/16 A CEE Stecker.
- * Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- * Innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- * Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- * Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- * Gurtfixierung zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- * Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- * Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.
- * Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.