

TFXP 1 kV

PEX-isolert kabel

Beskrivelse

Anbefalt brukt som inntakskabel frem til første fordeling i bygninger. Kabelen er dobbeltisolert. Kabelen kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse.

TFXP-O kommer i to utgaver, en med innvendig rør og en med utvendig rør i 8-talls utførelse

Tifredsstiller brannkrav i henhold til IEC 60332-1.

**Standarder**

Internasjonal HD 603.5M;
IEC 60332-1

TFXP 1 kV

Produktliste

☎=Make to order, 📦=Make to stock

Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Lederdiameter (mm)	Sektor bredde (mm)	Sektor høyde (mm)	Nominell ytre diameter (mm)	Vekt (ca.) (kg/100m)
☎ 10022127	1017588	TFXP1kV4G 25 mm ² A	6,0			25,0	60,0
☎ 10022128	1017590	TFXP1kV4G 50 mm ² A	8,1			31,0	93,0
☎ 10022129	1017592	TFXP1kV4G 95 mm ² A		17,4	12,4	38,0	160,0
☎ 10022130	1017594	TFXP1kV4G150 mm ² A		21	15,5	45,0	237,0
☎ 10022131	1017596	TFXP1kV4G240 mm ² A		26,4	19,7	56,0	368,0

☎ = Make to order, 📦 = Make to stock