



C77-S200×1200 WH 4000 HF 830 SM

Artikkelnr	C77099254
GTIN	7054130992547
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform	Rektangulær
-------------	-------------

Sertifikater

Sertifisering	5 year warranty
---------------	-----------------

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	03
IP klasse	20

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3934
Lumen/Watt (lm/W)	138
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	80
MacAdams trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast

Type LED driver	HF
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 Ta25 (h)	90 000
Medianlevetid LED L80 MaxTa (h)	70 000
Medianlevetid driver Ta25 (h)	100000
Medianlevetid driver Ta45 (h)	50000

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	28,42
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	35

Optikk

Optikk	SM - Sølv matt reflektor
--------	--------------------------

Armaturhus

Materiale	Stål
Farge	Hvit
Fargenavn	Traffic
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner

Lengde (mm)	1179
Bredde (mm)	191
Høyde (mm)	54
Nettovekt (kg)	5,06

Montering

Montering	Utenpåliggende tak
-----------	--------------------

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	5,06
-----------------	------

Illustrasjoner

