

PRODUKT DATABLAD

DULUX D LED EM 10 W/830 200 mm EM

OSRAM DULUX D LED EM | LED pære for drift på konvensjonell (magnetisk) forkobling



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning innenfor omgivelsestemperaturer fra -20...+35 °C
- Supermarkeder og varemagasiner
- Gangveier og korridorer
- Hoteller, restauranter

PRODUKTFORDELER

- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Lavt energiforbruk
- Enkelt lampebytte takket være kompakt design

PRODUKTEGENSKAPER

- LED erstatning for konvensjonelle lamper til bruk i CCG armaturer
- Beskyttelsestype: IP20
- Levetid: inntil 30 000 t
- Enkelsoklet, G24d sokkel med 2 stift



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	10,00 W
Nominell effekt	10,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	920 lm
Angitt lysytelse	920 lm
Rated color temperature	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>83
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	170,5 mm
Diameter	34,5 mm
Ytterkolbe	-
Lengde	170,5 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	30000 h
----------------------------	---------

Angitt levetid på lampen	30000 h
Antall tenn sykluser	200000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G24d-3
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	11 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	DULUX D LED 10W
--------------	-----------------

SIKKERHETSÅD

Do not use with closed luminaire

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075024977	DULUX D LED EM 10 W/830 200 mm EM	NO: VS 10	205 mm x 91 mm x 200 mm	3.73 dm ³	982.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.