

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Apollo, Manuell melder ecf221i6 isolator - Manuell melder adresserbar

FFS06723706

EAN : 6430043853600

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Manual call point
Fargetone	Rød

Komplementær

Materiale	PC (polykarbonat)
Kontrolltype	Resettable
[Ue] merkespenning	17...35 V DC supply
Signalfunksjon	Alarm status LED rød Isolator operation LED Gul Feil flashing LED Gul Device is polled flashing LED grønn
Type innstillinger	8-segment DIL switch: address setting
Strømforbruk	100 µA standby 1 mA power-up surge 4 mA alarm
Høyde	90 mm
Bredde	90 mm
Dybde	63 mm
Vekt	180 g

Miljø

IP-grad	IP44
Omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C
Standarder	EN 54-11 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR LPCB
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	250 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	12,5 cm
Forpakning 1 lengde	12,5 cm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------