

WPE 6



3039101020

Artikkelnr.	: 3039101020
El.nr.	: 12 688 17
Type	: WPE 6
Beskrivelse	: Jordklemme, Merketverrsnitt: 6 mm ² , Tilkoblingstype: Skru tilkobling, Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: gul/grønn, Installasjon: TS 35



Tilkobling:	Screwed
Leverandørs betegnelse:	WPE 6
Leverandørens vare nr.:	1010200000
Engelsk beskrivelse:	W-Series, PE terminal, Rated cross-section: 6 mm ² , Screw connection, Direct mounting
EAN:	4008190090098
Pakningstr.:	50 ST
ATEX sertifikat nr:	KEMA98ATEX1683U
ATEX tverrsnitt:	6 mm ²
EN60079-7 merking:	Ex e II
ATEX merking:	II 2 G D
Avisoleringslengde:	12 mm
Skrutrekkerblad:	4.0 x 0.8 mm
Tilkoblings tverrsnitt (min):	0.08 mm ²
Tilkoblings tverrsnitt (maks):	10 mm ²
Klemskrue:	M 3
Tiltrek. Moment:	0.8 Nm
Tiltrek. Moment max.:	1.3 Nm
Målepinne:	A5
Enleder (min) Hoved:	0.5 mm ²
Enleder (max) Hoved:	10 mm ²

Flertråd (min) Hoved:	1.5 mm ²
Flertråd (max) Hoved:	10 mm ²
Fleksibel (max) Hoved:	10 mm ²
Fleksibel (min) Hoved:	0.5 mm ²
Fleksibel m.endehylse (max) Hoved:	6 mm ²
Installsjonstips:	Direct mounting
CSA tverrsnitt(maks):	8 AWG
CSA tverrsnitt(min):	20 AWG
UL tverrsnitt(maks):	8 AWG
UL tverrsnitt(min):	20 AWG
Brennbarhetsgrad:	V-0
Tilkoblingstype:	Screw connection
Montasjeskinne:	TS 35
Godkjenninger:	BURVER; CE; CSA; CSAEX; CURUSEX; DETNORVER; GERMLLOYD; GOSTEX; GOSTME25; IECEXULD; KEMAATEX; KEMAKEUR; LLOYDSREG; MARITREG; NEMKO; UR
ROHS:	Conform
Lengde:	56 mm
Bredde:	7.9 mm
eClass 6.2:	27-14-03-05
Norm:	IEC 60947-7-2
Forurensningsgrad:	3
IEC tverrsnitt:	6 mm ²