



Wall Dog

 [Produsentens datablad](#)

Bruksområde

En Universalskrue, skrue og anker i en, som kan benyttes i de fleste bygningsmaterialer. Forboring i materialer av stein, betong og tegel, men skrues inn uten bruk av plugg. Utformingen av gjengene gjør at den sitter svært godt, selv i gips.

Gipsplater, min. 12 mm

Sponplater

Finerplater

Plywood plater

Treverk

Betong

Tegl

Beskrivelse:

En herdet skrue med en gjengeutforming som er patentert.

Materiale:

I betong, tegel og steinmaterialer forbores det med Ø 5 mm.

Hullet blåses rent når det er horisontal montering.

Materiale: Herdet stål

Hodeform: Panhode eller linse-senke hode, lakkert hvit, eller blank

Skruespor: Philips 2 eller Torx

Antall pr. pakke: 100 stk

Type	Dimensjon Kjerne mm	Dimensjon inkl. gjenger mm	Lengde mm	El nr
Panhode hvit PH2	3,7	6,5	32	13 391 57
Panhode krom PH2	3,7	6,5	32	13 391 53
Linsehode hvit PH2	3,7	6,5	32	13 391 56
Linsehode krom PH2	3,7	6,5	32	13 391 52
Panhode krom T25	3,7	6,5	50	13 391 54
Linsehode krom T25	3,7	6,5	50	13 391 58
Panhode krom T25	3,7	6,5	70	13 391 55
Linsehode krom T25	3,7	6,5	70	13 391 59