

Installasjonskabel

PR, ulimt skjerm



Bruksområde

Bruksområde	Husinstallasjonskabel til fast opplegg innen- og utendørs.
Ledertemperatur	Max. 70°C
Kortslutningstemperatur	Max. 160°C
Håndteringstemperatur	Min. 10°C
Lagertemperatur	Max. 40°C





Konstruksjon

Leder	Entrådet, glødd kobberleder
Isolasjon	Blyfri PVC
Leder-merking	Blå, brun
Fyllkappe	Plast
Jordleder	Blank kobberleder
Metalkappe	Aluminiumsbånd
Ytre kappe	Blyfri PVC
Kappefarge	Hvit



Teknikk

Standard	NEK 535, IEC 60332-1/EN 50265
Driftspenning	300/500V
Prøvespenning	2,5 kV AC
CE-merket	LVD

N05VA5VH2-U

Dimensjon	Leder Antall tråder og diameter	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI- nr.	EAN- nr.
mm ²	mm	m	mm	kg pr. km		
2X1,5/1,5	1 x 1,36	B/50	5,9 x 8,2	90	1056100	
2X1,5/1,5	1 x 1,36	T/500	5,9 x 8,2	90	1056110	
2X2,5/2,5	1 x 1,76	B/50	6,9 x 9,6	124	1056103	
2X2,5/2,5	1 x 1,76	T/450	6,9 x 9,6	124	1056113	






N05VA5V-U

Dimensjon	Leder Antall tråder og diameter	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI- nr.	EAN- nr.
mm ²	mm	m	mm	kg pr. km		
3X1,5/1,5	1 x 1,36	B/50	8,5	134	1056101	
3X1,5/1,5	1 x 1,36	T/350	8,5	134	1056111	

Installasjonskabel

PR, ulimt skjerm

N05VA5V-U

Dimensjon	Leder Antall tråder og diameter	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI- nr.	EAN- nr.
mm ²	mm	m	mm	kg pr. km		
4X1,5/1,5	1 x 1,38	B/50	12,5	157	1056102	
4X1,5/1,5	1 x 1,38	T/250	12,5	157	1056112	
3X2,5/2,5	1 x 1,76	B/50	10,3	196	1056104	
3X2,5/2,5	1 x 1,76	T/250	10,3	196	1056114	
2X4/4	1 x 2,26	B/50	10,9	228	1056106	
2X4/4	1 x 2,26	T/250	10,9	228	1056116	