



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Multisensor detector
Detection type	Røyk Varme

Komplementær

[Ue] merkespenning	17...28 V DC polarity insensitive
Strømforbruk	400 µA på 24 V DC standby 3.5 mA at 24 V DC alarm LED on 1 mA at 24 V DC power-up surge 5 mA at 24 V DC remote LED
Materiale	Body: PC (polycarbonate) FR Terminal: nickel plated stainless steel
Lokal varsling	2 LED (red) for alarm
Utgang type	Remote LED optional
Farge	White
Diameter	100 mm
Høyde	50 mm
Vekt	105 g

Miljø

Standarder	EN 54-5 EN 54-7
Produktsertifikater	CPR LPCB
IP-grad	IP44
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende

Omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	250 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	12,5 cm
Forpakning 1 lengde	12,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------