



November 22  
NM8N-250 TM

<b>Produktbeskrivelse</b>	Kompakt termomagnetisk effektbryter iht. EN60947-2. Vernet er stillbar termisk i område 0,7 - 1 x In og har justerbar kortslutningsbeskyttelse på 5 - 10 x In.			
<b>Teknisk info</b>	Fabrikantens typebetegnelse	NM8N-250 TM	Merkespenning (V), AC 50/60Hz	380/400/415/440/500/660/690
	Merkestrøm	125-160-180-200-225-250	Ui (V)	1000
	Bryteevennivå	S	Uimp (kV)	8
	Antall poler	3P, 4P	Icu (kA)	50
	Norm	IEC/EN 60947-2	Ics (kA)	50
	IP grad	IP40	Elektrisk levetid	1500
	Driftstemperatur (°C)	-40°C - +70°C	Mekanisk levetid	15000
	Ir justering (x In)	0,7 - 1	Ii justering (x In)	5 - 10
<b>Forvaltning</b>	<b>Dimensjon (mm) 3P/4P</b>	<b>Vekt (kg) 3P/4P</b>		
	Bredde 105/140	1,85/2,5		
	Høyde 157			
	Dybde 88,7			
<b>Drift</b>	Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.		
	Energiforbruk:	Maks 25 W/pol		
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS		
			<a href="#">Scan QR-koden eller trykk her for momenttabell</a>	
<b>Vedlikehold</b>	Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.		
	Test:	Effektbryter bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.		
	Annet:	Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.		
<b>Tilbehør</b>	<b>Varenummer</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
	CV069755	Terminaldeksel kort 250A 3P	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A
	CV069762	Terminaldeksel kort 250A 4P	CV069526	Hjelpkontakt 125A - 1600A
	CV069830	Terminaldeksel langt 250A 3P	CV069663	Arbeidsstrømsutløser 250A-1600A 230VAC
	CV069847	Terminaldeksel langt 250A 4P	CV069700	Underspenningsutløser 250A-1600A 230VAC
	CV070362	DIN montasjesett 250A 3P	CV070386	Håndtak direktemontert 250A TM-vern
	CV070379	DIN montasjesett 250A 4P	CV069601	Håndtak dørmontert 250A 3P
	CV069908	Lås 250A	CV069618	Håndtak dørmontert 250A 4P
	CV069953	Mekanisk forrigling 250A 3P	CV070034	Sokkel for 250A 3P
	CV069960	Mekanisk forrigling 250A 4P	CV070041	Sokkel for 250A 4P
	CV070171	Motor 250A 230VAC	CV070126	Sikringsenhet til sokkel for 250A termisk
	CV070232	Faseskifter 250A		
<b>Produkt</b>	<b>Varenummer</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
	CV066860	NM8N-250S 125A 3P TM Termisk vern 50kA	CV066891	NM8N-250S 200A 3P TM Termisk vern 50kA
	CV067027	NM8N-250S 125A 4P TM Termisk vern 50kA	CV067058	NM8N-250S 200A 4P TM Termisk vern 50kA
	CV066877	NM8N-250S 160A 3P TM Termisk vern 50kA	CV066907	NM8N-250S 225A 3P TM Termisk vern 50kA
	CV067034	NM8N-250S 160A 4P TM Termisk vern 50kA	CV067065	NM8N-250S 225A 4P TM Termisk vern 50kA
	CV066884	NM8N-250S 180A 3P TM Termisk vern 50kA	CV066914	NM8N-250S 250A 3P TM Termisk vern 50kA
	CV067041	NM8N-250S 180A 4P TM Termisk vern 50kA	CV067072	NM8N-250S 250A 4P TM Termisk vern 50kA