

**PR Pluss 300/500 V****PR PLUS 500V 3x1,5/1,5 350m**

NO-N05VA5V-U

Nexans ref.: 10022178

El. nummer: 1067014

GTIN (EAN 13): 7045210012415

Husinstallasjonskabel "Rørtråd"

**Beskrivelse**

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til inne- og utendørs bruk.

I tillegg til tradisjonell eske og engangstømmel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlig forpakningen Quick-Reel samt i vår unike og brukervennlig bølge.

**Standarder****Internasjonal** EN 50265;

IEC 60332-1

**Norsk** NEK 535Blyfri  
JaNormert spenning i 3 fase systemer  
U<sub>o</sub>/U  
300 / 500 VMax. conductor temp. in  
service  
70 °CRoHS conform  
JaFlammehemmende  
Ja

## PR Pluss 300/500 V

**PR PLUS 500V 3x1,5/1,5 350m**
**Nexans ref.: 10022178**

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Kappefarge	Hvit
Fyll- / indre kappemateriale	Ja
Dimensjonsegenskaper	
Lederdiameter	1,4 mm
Antall ledere	3
Nominell ytre diameter	8,7 mm
Vekt (ca.)	13,4 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	Ja
Bruksområde	Innen- og utendørs
Forpakning	Engangstrømmel E400


 Blyfri  
Ja

 Normert spenning i 3 fase systemer  
Uo/U  
300 / 500 V

 Max. conductor temp. in  
service  
70 °C

 RoHS conform  
Ja

 Flammehemmende  
Ja