



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	OptiLine 50
Produkt eller komponent type	Frontdeksel
Installasjonssystem	Servicestav Servicestender Kanal
Fargetone	Hvit RAL 9010
Antall pr. sett	8 m

Alternativer

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	100 x 63 mm 120 x 63 mm 140 x 63 mm 80 x 63 mm
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
Lengde	2500 mm
Høyde	50 mm
Bredde	13 mm

Miljø

ambefalt temperatur ved drift	-25...60 °C
miljøegenskaper	Halogenfri
IP-grad	IP40

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0952 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

 Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hetter for misbruk av innværende opplysninger.