

LITELINE IP65 DALI



Vår högeffektiva Liteline IP65 i slimmat utförande för krävande miljöer finns även med DALI-2, dimring 100-10 %. Armaturen har skjutbara multifästen och separat kopplingsutrymme i gavlarna. Snabbplintar 5x2,5mm² med överkoppling som standard, förskruvning M20 och knockouts i varje gavel för enkel installation och utbyte av befintliga armaturer. Anpassad för montage på armaturskena, nyckelhål för montage i tak och integrerat vajerupphäng med krok och kroklås. D-märkt, IP65- och IK09-klassad för installation i tuffare miljöer och utrymmen med förhöjd brandrisk. Liteline IP65 har högt ljusflöde och mycket god effektivitet upp till 138lm/W, perfekt lämpad för till exempel parkeringshus, snickerier, dammiga och smutsiga industrier m.m. Stomme av anodiserad aluminium, kupa och gavlav av tålig självsläckande polykarbonat. Genomtänkt konstruktion som möjliggör inkoppling och åtkomst av drivdon utan att öppna kupan.

**DALI-STYRNING
FÖR FLER
APPLIKATIONER**

- Lysrörsersättare med högt ljusflöde – effektivitet upp till 138lm/W
- Lättinstallerad - skjutbara multifästen och separat kopplingsutrymme i gavlarna
- Genomtänkt konstruktion – inkoppling samt åtkomst av drivdon utan att öppna kupan
- D-märkt enligt SS-EN 60598-2-24 – för utrymmen med förhöjd brandrisk
- Lång livslängd på både armatur och drivdon upp till – L80 100 000h Ta25°

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
72 152 50	Liteline IP65 1200 On/Off	Aluminium/Ljusgrå (RAL7035)	4000K	5150lm	136lm/W	38W
72 152 51 ¹⁾	Liteline IP65 1200Microvågssensor	Aluminium/Ljusgrå (RAL7035)	4000K	5150lm	134lm/W	38,5W
72 159 06 ²⁾	Liteline IP65 1200 DALI	Aluminium/Ljusgrå (RAL7035)	4000K	5150lm	132lm/W	39W
72 152 52	Liteline IP65 1500 On/Off	Aluminium/Ljusgrå (RAL7035)	4000K	6850lm	138lm/W	49,5W
72 152 53 ¹⁾	Liteline IP65 1500 Microvågssensor	Aluminium/Ljusgrå (RAL7035)	4000K	6850lm	136lm/W	50W
72 159 07 ²⁾	Liteline IP65 1500 DALI	Aluminium/Ljusgrå (RAL7035)	4000K	6850lm	132lm/W	52W

