


**RK, H05V-K, H07V-K**

**Spesifikasjon**

H07V-K er en PVC isolert koblingledning som kan brukes i sikringsskap og tavler

**Internal wire**

Maks, tillatt ledertemperatur: -25°C/+70°C  
 Spenning U<sub>o</sub>/U: (H05V-K) 300/500V  
 Spenning U<sub>o</sub>/U: (H07V-K) 450/750V  
 CPR klasse Eca

**Standarder**

Leder: IEC 60228,5  
 Konstruksjon: EN 50525-2-31  
 Flammehemmende EN50575:2014+A1:2016

Godkjenning: Semko and CE acc. to 2006/95/EC

**Konstruksjon**

Leder 1,5mm <sup>2</sup>	Fleksibel, vanlig eller fortinnet kobber klasse 5
Isolasjon	PVC
Merking	ex. H07V-K 1,5mm <sup>2</sup> AMO I CE
Farge	ex.Hvit, Sort,Rød, Grå,lys blå , mørk blå, fiolett, gul/grønn
Packing	Ex. Cardboard box, Coil, Bobbin, Customers choice

Type	tverrsnitt [mm <sup>2</sup> ]	Isolasjons tykkelse [mm]	Yter Diameter [mm]	Kobber vekt [kg/km]	Pakning
RK/H05V-K	0,5	0,6	2,1	4,8	100 meter snelle
RK/H05V-K	0,75	0,6	2,3	7,2	100 meter snelle
RK/H05V-K	1	0,6	2,5	9,6	100 meter snelle
RK/H07V-K	1,5	0,7	3,0	14,4	100 meter snelle
RK/H07V-K	2,5	0,8	3,5	24	100 meter snelle
RK/H07V-K	4	0,8	4,1	38,4	100 meter snelle
RK/H07V-K	6	0,8	4,8	57,6	100 meter snelle