

Festesokler, selvklebende og skrubare

Egenskaper og fordeler


Leveres i både skru- og selvklebende utførelse. Enkle å installere med en skrue eller nitte, og gir en utmerket sikkerhet, spesielt i områder med store vibrasjoner. De selvklebende festene gir en maksimal festeflate, og i kombinasjon med det spesialutviklede limet får man en meget sikker og sterk festing. MB-festene har 4-veis inngang for buntebåndet, og gir derved en enda mer fleksibel installasjon.




Festesokler MB og TY.

Bruksområde

Spesielt konstruert for å holde tyngre kabler. Disse festesoklene kan benyttes overalt fra landbruk til tungindustri. Kan brukes i kombinasjon med buntebånd med inntil 8mm båndbredde.



Festesokkel MB3A



Festesokkel MB3-5(A)

Materialdata

Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL 94 V2 (ekskl. lim)



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Festehull Ø (FH)	Festehull senter (F)	Båndbredde max. (G)	Materiale	Pakn.
151-28349	13 300 30	MB3A	Nat. (NA)	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,1	PA66	100
151-28469	13 300 31	MB4A	Nat. (NA)	28,0	28,0	4,7	4,0	20,2	5,4	PA66	100
151-28529	13 300 32	MB5A	Nat. (NA)	37,7	37,7	6,9	4,7	25,3	10,0	PA66	100
151-28320	13 302 21	MB3A	Sort (BK)	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,1	PA66	100
151-28412	13 302 22	MB4A	Sort (BK)	28,0	28,0	4,7	4,0	20,2	5,4	PA66	100
151-00111	13 302 03	LKCSSA	Nat. (NA)	32,0	25,0	6,0	3,2	14,0	7,6	PA66	100

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Godkjenninger, for detaljert info, se vår hovedkatalog.