



TP 90-U HFFH

Entrådet koblingsledning Halogenfri og flammehemmet 300/500V og 450/750V

Bruksområde:

Halogenfri og flammehemmet ledning for kontrollpanel, downlights o.l.

Konstruksjon:

Leder: *Blank Cu*
Isolasjon: *Blyfri og varmebestandig
FRPE*

Tekniske data:

Maks.driftstemperatur: 90 [°C]

Kortslutningstemperatur: 160 [°C]

Min. installasjonstemperatur: 5 [°C]

Driftsspenning:

0.75 - 1.0mm²: 300/500 [V]

1.5 - 240mm²: 450/750 [V]

Testspenning:

0.75 - 1.0mm²: 2000 [V] AC

1.5 - 240 mm²: 2500 [V] AC



Norm:

Flammehemmet i.h.h.t: IEC 60332-1, EN 50265-2-1

Halogenfri i.h.h.t: IEC 601034, EN 50267-2

Syrekrav: IEC 60754-1, EN 50267-2-1

Ledningsevne, -pH-ending: IEC 60754-2, EN 50267-2-3



Antall ledere [1 x mm ²]	Ytter-diam. [mm]	Vekt ca. [kg/km]
0.75	2,7	12
1.0	2,8	15
1.5	3,1	19
2.5	4,1	31